



Botón de Salida Sin Contacto / LED Indicador / Normalmente Abierto y Cerrado / Distancia Ajustable de Detección

SKU: DS-K7P04/T Marca: HIKVISION Categoría: Botones de Salida

\$212.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Botón de salida de proximidad (sin contacto). <li style='margin-bottom: 5px;'>Panel: Acero inoxidable. <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente al desgaste. <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de trabajo: -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia inductiva máxima: 40 a 120 mm (1.57 a 4.72') (ajustable) <li style='margin-bottom: 5px;'>Retardo de tiempo: 1 a 25 s (ajustable) <li style='margin-bottom: 5px;'>Status Estado del indicador LED (Verde / Rojo). </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (L x W x H): 90 mm x 35 mm x 37.7 mm (3.54' x 1.38' x 1.48') <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 30 VDC, 1A <li style='margin-bottom: 5px;'>20mA (en espera) <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto de salida: contacto NO / NC / COM <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso del producto: 0.18 kg (0.40 libras) </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección ajustable de 40 a 120 mm para adaptarse a diferentes espesores de mampara
Característica 2	Indicador LED bicolor para identificación visual inmediata del estado de acceso
Característica 3	Contacto NO/NC/COM configurable según requerimientos de la cerradura o controlador
Característica 4	Retardo de tiempo programable de 1 a 25 segundos para control de flujo de personas
Característica 5	Construcción en acero inoxidable resistente al desgaste en ambientes de alto tráfico
Característica 6	Operación estable en temperaturas extremas de -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F)