



Botón de Salida sin Contacto / LED Indicador / Normalmente Abierto y Cerrado / Distancia Ajustable de Detección

SKU: DS-K7P04    Marca: HIKVISION    Categoría: Botones de Salida

\$223.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='http://ftp3..mx/usuarios/ccordova/hikvision/1.jpg' alt=''> </div> <!-- Sección de características con grid --> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Características principales --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.05);'>Características principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><span style='color: inherit;'>Contacto de salida: Contacto NO / NC / COM.</span></li> <li style='margin-bottom: 5px;'><span style='color: inherit;'>Material: Panel: panel de aluminio.</span></li> <li style='margin-bottom: 5px;'><span style='color: inherit;'>Temperatura de trabajo: -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F)</span></li> <li style='margin-bottom: 5px;'><span style='color: inherit;'>Distancia inductiva máxima: 40 a 120 mm (1.57 a 4.72') (ajustable)</span></li> <li style='margin-bottom: 5px;'><span style='color: inherit;'>Status Estado del indicador LED (Verde / Rojo).</span></li> </ul> </div> </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.05);'>Características Físicas y Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><span style='color: inherit;'>Dimensiones (L x W x H): 90 x 35 x 37.7 mm (3.54 x 1.38 x 1.48').</span></li> <li style='margin-bottom: 5px;'><span style='color: inherit;'>Voltaje de entrada: 12 VDC.</span></li> <li style='margin-bottom: 5px;'><span style='color: inherit;'>Corriente de trabajo: 40 mA (en espera), 70 mA (corriente de trabajo).</span></li> <li style='margin-bottom: 5px;'><span style='color: inherit;'>1 A @ 30 VDC.</span></li> </ul> </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Característica 1 | Salida sin contacto NO/NC/COM              |
| Característica 2 | Distancia de detección ajustable 40-120 mm |
| Característica 3 | Indicador LED rojo/verde de estado         |
| Característica 4 | Panel de aluminio resistente               |
| Característica 5 | Rango temperatura -20°C a 50°C             |
| Característica 6 | Consumo 40mA (espera), 70mA (trabajo)      |