



Botón de Salida Sin Contacto / LED Indicador / Normalmente Abierto y Cerrado / Distancia Ajustable de Detección

SKU: DS-K7P04A Marca: HIKVISION Categoría: Botones de Salida

\$286.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Botón de salida de proximidad: Sin contacto <li style='margin-bottom: 5px;'>Panel: Acero inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente al desgaste <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de trabajo: - 20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia inductiva máxima: 40 a 120 mm (1.57 a 4.72') (ajustable) <li style='margin-bottom: 5px;'>Retardo de tiempo: 1 a 25 s (ajustable) <li style='margin-bottom: 5px;'>Estado del indicador LED: Verde / Rojo </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (L x W x H): 90 mm x 35 mm x 37.7 mm (3.54' x 1.38' x 1.48') <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 30 VDC, 1A <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo: 20mA (en espera) <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto de salida: Contacto NO / NC / COM <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso del producto: 0.18 kg (0.40 libras) </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección sin contacto ajustable de 40 a 120 mm para higiene y durabilidad
Característica 2	Indicador LED bicolor verde/rojo para estado visual inmediato del acceso
Característica 3	Retardo de tiempo programable de 1 a 25 segundos para control de flujo
Característica 4	Contacto de salida NO/NC/COM adaptable a cualquier sistema de control de acceso
Característica 5	Construcción en acero inoxidable resistente al desgaste para alto tráfico
Característica 6	Operación confiable en temperaturas extremas de -20°C a 50°C