



Botón de Salida sin Contacto/ Sensor IR / Iluminado / Normalmente Abierto y Cerrado / Distancia Ajustable de Detección

SKU: ACCESSK1 Marca: ACCESSPRO Categoría: Botones de Salida

\$167.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; justify-content: center; margin: 20px 0;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de detección es de <strong style='color: inherit;'>4 a 15 cm ajustable. <li style='margin-bottom: 5px;'>Acero inoxidable. <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensor IR <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Garantía de por vida. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje <strong style='color: inherit;'>12VDC. <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 10 a 55°C. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 115 x 70 x 25 (mm). </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Los botones de salida sin contacto de ACCESSPRO utilizan tecnología IR para identificar la salida. Solo es necesario acercar la mano <strong style='color: inherit;'>sin necesidad de tocar. Este equipo es ideal para instalaciones en <strong style='color: inherit;'>escuelas, hospitales, oficinas o clínicas. </div> <div style='margin: 30px 0; padding: 15px; border-left: 5px solid #0091ff; background-color: rgba(0, 145, 255, 0.05);'> <p style='margin: 0; text-align: center; font-size: 16px; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>Nota: El equipo al energizarse manda una activación al relay.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 280px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Activación por proximidad sin tocar superficie
Característica 2	Distancia de detección ajustable 4 a 15 cm
Característica 3	Contactos NO/COM/NC para cualquier control de acceso
Característica 4	Acero inoxidable resistente a desinfectantes y corrosión
Característica 5	Operación 12 VDC con bajo consumo energético
Característica 6	Rango térmico 10 a 55°C para interiores climatizados