



Boton de salida Tactil

SKU: EX-16E0 Marca: ROSSLARE SECURITY PRODUCTS Categoría: Botones de Salida

\$939.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h2 style='margin: 15px 0 5px 0; font-size: 28px; color: inherit; opacity: 0.9;'>EX-16E0</h2> <h3 style='margin: 0 0 25px 0; font-size: 22px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Botón de salida Tactil</h3> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 16px; text-align: center; color: inherit; opacity: 0.9;'>Botón de salida Piezo-eléctrico / con temporizador / color de LED configurable / IP65.</p> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Botón de contacto Piezo-Eléctrico <li style='margin-bottom: 8px;'>Temporizador de 1-60 segundos <li style='margin-bottom: 8px;'>Tensión que soporta menor/igual a 24Vcc <li style='margin-bottom: 8px;'>Color de LED configurable a través de jumper <li style='margin-bottom: 8px;'>De acero reforzado <li style='margin-bottom: 8px;'>Grado de protección IP65 Exterior/interior <li style='margin-bottom: 8px;'>Resistente a corrosión <li style='margin-bottom: 8px;'>Leyenda de EXIT <li style='margin-bottom: 8px;'>Aro Iluminado <li style='margin-bottom: 8px;'>Salida de relevador COM,NC,NO </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Temporizador ajustable de 1 a 60 segundos
Característica 2	LED RGB configurable mediante jumper interno
Característica 3	Protección IP65 para uso interior y exterior
Característica 4	Carcasa de acero inoxidable anti-corrosión
Característica 5	Salida de relé con contactos COM, NC y NO
Característica 6	Voltaje de operación máximo de 24 VCC