



Botón de Salida, Texto en Ingles, Tapa Protectora de Policarbonato Súper Resistente, Llave para restablecer, Bocina integrada de Advertencia

SKU: SS22A0XT-EN Marca: STI Categoría: Botones de Pánico

\$1,925.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;'> <p>Adecuado para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores, STI tiene una variedad de botones de emergencia, interruptores sin contacto, botones de alarma contra incendios, botón pulsador 3 en 1, interruptores de punto de llamada e interruptores de botón pulsador multipropósito. Muchos son UL, cUL y ADA.</p> <p>Este interruptor de pulsador multifuncional se puede utilizar para una amplia gama de aplicaciones en interiores. El botón incorpora un diseño único, patentado y la cubierta transparente ayuda a evitar la activación accidental y abraza el botón como un guante por lo que es ideal para su uso cuando el espacio es limitado.</p> <p>Ayuda a prevenir la activación accidental</p> <p>Construya estos interruptores de botón multipropósito de estilo norteamericano que cumplen con ADA según sus especificaciones. El diseño único y patentado ayuda a detener drásticamente la activación accidental. Disponible en seis colores, varias opciones de activación de botones, con o sin cubierta protectora y en cualquier idioma para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones.</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características del Botón</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> Color: Amarillo Frase de texto: EXIT Cubierta protectora: Policarbonato para interior Bocina integrada: Advertencia Funcionamiento: Llave para restablecer Idioma: Inglés </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> El diseño curvo único ayuda a proteger contra la activación accidental La iluminación opcional (roja, verde, blanca) se puede utilizar como luz de estado para indicar la activación Carcasa de la estación moldeada de policarbonato resistente Placa trasera de acero inoxidable Listado en UL/cUL 57255, UL2017, UL294 (modelos con módulo de temporizador de bloqueo), CSA c22.2 No. 205 La cubierta Universal Stopper®, cuando se monta de acuerdo con las instrucciones de instalación del fabricante sobre una superficie lisa, proporciona un sello hermético a la lluvia similar a una clasificación 3R Los botones cumplen con ADA (excluye el botón '3') </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación y Opciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> Clasificación de inflamabilidad de 5VA en la placa posterior y el espaciador Las propiedades de trabajo típicas del policarbonato son -40° a 250°F (-40° a 121°C) Su elección de colores: rojo, verde, amarillo, blanco o azul Texto estándar o personalizado o logotipo de alta resolución Redacción en prácticamente cualquier idioma Opción de proteger los interruptores con cubiertas protectoras STI </div> </div> <!-- Sección de otras características --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Otras características</h3> <ul style='padding-left: 20px; color: inherit;'> Los interruptores de botón multipropósito cubren una amplia gama de aplicaciones tanto en interiores como en exteriores Incorporan un diseño único y patentado que ayuda drásticamente a detener la activación accidental Tres años de garantía contra rotura del policarbonato en uso normal (un año en componentes electromecánicos y electrónicos) </div> <!-- Sección de videos --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8; text-align: center;'>Videos Informativos</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; justify-content: center; margin-top: 20px;'> <div style='flex: 1 1 560px; max-width: 560px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src='//www.youtube.com/embed/JcXAEIfvHAM' allowfullscreen=''"></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 560px; max-width: 560px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src='//www.youtube.com/embed/dS96c2muus8' allowfullscreen=''"></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 560px; max-width: 560px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src='//www.youtube.com/embed/27FQf7SSjRE' allowfullscreen=''"></iframe> </div> </div> </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Diseño</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño curvo único <li style='margin-bottom: 5px;'>Cubierta transparente para evitar activación accidental <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para espacios limitados <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación opcional (roja, verde, blanca) como luz de estado </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Construcción</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa de policarbonato resistente <li style='margin-bottom: 5px;'>Placa trasera de acero inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;'>Listado en UL/cUL 57255, UL2017, UL294 <li style='margin-bottom: 5px;'>CSA c22.2 No. 205 <li style='margin-bottom: 5px;'>Sello hermético a la lluvia similar a clasificación 3R <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con ADA (excluye el botón '3') </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Instalación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40° a 250°F (-40° a 121°C) <li style='margin-bottom: 5px;'>Opciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Colores disponibles: rojo, verde, amarillo, blanco o azul <li style='margin-bottom: 5px;'>Texto estándar o personalizado <li style='margin-bottom: 5px;'>Logotipo de alta resolución <li style='margin-bottom: 5px;'>Redacción en cualquier idioma <li style='margin-bottom: 5px;'>Cubiertas protectoras STI disponibles </div> </div> </div> <!-- Sección de garantía --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Garantía</h3> <p>Tres años de garantía contra rotura del policarbonato en uso normal (un año en componentes electromecánicos y electrónicos)</p> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño patentado que previene activaciones accidentales
Característica 2	Carcasa de policarbonato con placa trasera de acero inoxidable
Característica 3	Bocina de advertencia integrada con llave para restablecer
Característica 4	Iluminación opcional tricolor como indicador de estado
Característica 5	Operación confiable en temperaturas extremas
Característica 6	Cumplimiento UL, cUL y ADA para instalaciones reguladas