



Botón Multipropósito de Emergencia / Superficie / Tapa Policarbonato / Bocina Pre-Alarma / 2 Relés Forma C / LED Indicador / UL/cUL S7255 / ADA

SKU: SS24A4EM-EN Marca: STI Categoría: Botones de Pánico

\$2,283.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Botón multipropósito de emergencia de superficie con tapa protectora de policarbonato y bocina de pre-alarma integrada. Diseñado con configuración patentada de perfil curvo que minimiza activaciones accidentales durante operación normal. Incorpora 2 relés de forma C con capacidad de 100,000+ operaciones mecánicas y LED indicador configurable en color rojo, verde o blanco según requerimiento de estado. Funcionamiento momentáneo con texto 'EMERGENCY' en inglés sobre botón azul. Cumple con normativas UL/cUL S7255 y ADA para aplicaciones en instalaciones comerciales, institucionales y de seguridad en Estados Unidos y Canadá. Permite personalización de color, texto e idioma para adaptación a protocolos específicos de edificio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diseño patentado con tapa de policarbonato para prevención de activaciones accidentales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Cumplimiento normativo: UL/cUL S7255, ADA, CE<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Botón color azul con texto 'EMERGENCY' en inglés<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Bocina de advertencia integrada para pre-alarma sonora<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Funcionamiento momentáneo con LED indicador (rojo, verde o blanco)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Opciones de personalización: color, texto, idioma</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Funcionalidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo: Botón pulsador momentáneo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Relés: 2 forma C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Durabilidad relés: 100,000+ operaciones<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>LED indicador: Rojo, verde o blanco (configurable)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Bocina: Pre-alarma integrada<li style='padding: 6px 0;*>Texto: 'EMERGENCY' (inglés)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Color botón: Azul<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tapa: Policarbonato protector<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Montaje: Superficie<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ambiente: Interior<li style='padding: 6px 0;*>Diseño: Curvo patentado anti-accidental</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Normativas y Certificaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>UL/cUL S7255 (listado)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>ADA (cumplimiento)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño patentado que reduce activaciones accidentales en operación
Característica 2	Bocina integrada de pre-alarma para alerta temprana del usuario
Característica 3	2 relés forma C con durabilidad de 100,000+ operaciones mecánicas
Característica 4	LED indicador configurable en rojo, verde o blanco para estado visual
Característica 5	Cumplimiento UL/cUL S7255 y ADA para instalaciones reguladas
Característica 6	Personalizable en color, texto e idioma para adaptarse a requerimientos específicos

RimeIT • Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 15:46