



Botón Multipropósito / Montaje Superficie / Tapa Policarbonato / Pre-Alarma Integrada / Texto Español / Compatible ADA / Solo Interior

SKU: SS23A2EM-E5 Marca: STI Categoría: Botones de Pánico

\$1,860.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El botón multipropósito de montaje en superficie está diseñado para aplicaciones de emergencia y seguridad en interiores, ofreciendo un mecanismo de activación protegido por una tapa de policarbonato que minimiza las acciones accidentales. Su diseño patentado de la serie Stopper® Stations cumple con las normas ADA, garantizando accesibilidad en entornos comerciales e institucionales. Integra una bocina de pre-alarma que emite una alerta auditiva inmediata al levantar la tapa, notificando el evento antes de la activación total. El dispositivo incluye contactos eléctricos versátiles con capacidad para 10 A a 125/250 VCA y 6 A a 30 VCC, además de una llave para restablecer el sistema tras un evento. Su construcción soporta temperaturas extremas de operación desde -40 °C hasta 121 °C.

Características Generales

Botón multipropósito para aplicaciones de emergencia

Diseño patentado antiactivación accidental

Tapa protectora de policarbonato para uso interior

Bocina de pre-alarma integrada

Compatible con normas ADA

Texto de emergencia en español

Montaje en superficie, exclusivo para interior

Llave de restablecimiento incluida

Contactos: 10 A @ 125/250 VCA, 1/2 HP, 6 A @ 30 VCC

Rango de temperatura de operación: -40 °C a 121 °C

Desempeño Eléctrico

Contactos: 10 A @ 125/250 VCA

Carga de motor: 1/2 HP

Corriente DC: 6 A @ 30 VCC

Bocina de pre-alarma integrada

Físicas y Ambientales

Montaje: Superficie, solo interior

Protección: Tapa de policarbonato

Color: Blanco

Texto: Emergencia (español)

Temperatura de operación: -40 °C a 121 °C

Accesibilidad: Compatible ADA

Restablecimiento: Mediante llave incluida

Contenido del Paquete

Botón multipropósito de superficie

Llave para restablecer

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño patentado que reduce activaciones accidentales
Característica 2	Diseño accesible certificado para normativa ADA
Característica 3	Alerta auditiva inmediata ante manipulación de tapa
Característica 4	Relevadores 10A@125/250VAC y 6A@30VDC integrados
Característica 5	Restablecimiento con llave para control de acceso
Característica 6	Operación confiable desde -40 °C hasta 121 °C