



SKU: PROBUTTON Marca: ACCESSPRO Categoría: Semáforos y Señalización

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

1 300px; min-width: 280px;> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa de alta dureza para máxima durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Funcionamiento óptimo en climas extremos <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistente a la humedad al agua </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar ejecutivo: CAAT-2002 <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de cada salida: 500W <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación: ACRS1265V o DC12-24V <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura operativa: -40°C a +75°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad relativa: 5% a 95% <li style='margin-bottom: 5px;'>Valor de aislamiento: ≥100MΩ <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensión del gabinete: 640mm (L) x 480mm (A) x 120mm (Al) </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'> Peso: 18px; </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'>Protección eléctrica</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'>Protección contra fugas eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'>Protección contra rayos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'>Protección contra cortocircuitos de salida</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'>Protección contra descargas de alta corriente</div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'> Peso: 18px; </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'>Funcionalidades</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'>Sistema de control central para estabilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'>Gabinete resistente a intemperie</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'>Diseño modular para fácil mantenimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'>Capaz de ajustar, verificar y configurar mientras trabaja</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'>Instalación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'>Lugar sombreado para evitar sobrecalentamiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'>Espacio suficiente para acceso y cableado</div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Configuración</h3> <ol style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar cableado antes de encender <li style='margin-bottom: 5px;'>Luz amarilla parpadea 7 segundos al encender <li style='margin-bottom: 5px;'>Configurar tiempo luz roja con botón '+' y '-' <li style='margin-bottom: 5px;'>Configurar tiempo luz verde con botón 'Switch' <li style='margin-bottom: 5px;'>Configurar parpadeo luz verde con botón 'Switch' <li style='margin-bottom: 5px;'>Configurar tiempo luz amarillo con botón 'Switch' <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar tiempo de funcionamiento luces <li style='margin-bottom: 5px;'>Guardar configuración con botón 'Configuración' </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características de almacenamiento</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de ahorro de datos después del apagón: 180 días <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración del tiempo de ahorro del proyecto: 10 años <li style='margin-bottom: 5px;'>Error de tiempo: ±15 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conexiones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada: ACBS-265V o DC12-24V <li style='margin-bottom: 5px;'>Salidas: Luz de tráfico Rojo, Verde <li style='margin-bottom: 5px;'>Entradas trigger: Panel de control <li style='margin-bottom: 5px;'>Fusible: BREAKER <li style='margin-bottom: 5px;'>Ventajas del diseño <li style='margin-bottom: 5px;'>Cables por parte superior para seguridad eléctrica <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil configuración de parámetros <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores de fácil instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra descargas eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño modular para ampliación de funciones <li style='margin-bottom: 5px;'>Panel de control <li style='margin-bottom: 5px;'>Sellar base del gabinete con pegamento de espuma <li style='margin-bottom: 5px;'>Mantener conexión a tierra confiable <li style='margin-bottom: 5px;'>Evitar obstrucciones en alrededor del gabinete <li style='margin-bottom: 5px;'>Evitar exposición prolongada al sol <li style='margin-bottom: 5px;'>Posición: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 100%; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none; src=https://www.youtube.com/embed/d2-Bgmvet0 allowfullscreen=</iframe> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Carcasa de alta dureza para máxima durabilidad en exteriores
Característica 2	Operación confiable en climas extremos de -40°C a 80°C
Característica 3	Protección integral contra fugas, rayos y cortocircuitos
Característica 4	Diseño modular que facilita mantenimiento y expansión futura
Característica 5	Alimentación dual AC/DC compatible con diversas instalaciones
Característica 6	Aislamiento ?100M? para seguridad eléctrica superior