



Botón Sin Contacto / Indicador LED / NO / NC / Interior / Acero Inoxidable

SKU: DS-K7P07 Marca: HIKVISION Categoría: Botones de Salida

\$168.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='width: 100%; text-align: center; margin: 20px 0;'> <h1 style='font-size: 24px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h1> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia de detección ajustable de 5 a 15 cm. <li style='margin-bottom: 5px;'>Panel frontal de acero inoxidable. <li style='margin-bottom: 5px;'>Sensor IR <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación LED </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 115mm x 70 mm x 16 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.13 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20 °C a +55 °C </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Elegante botón de salida sin contacto con tecnología IR e iluminación LED de fácil instalación para solicitar una salida de forma rápida y segura. </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h2 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Salida sin contacto</h2> <p style='margin-bottom: 15px; font-size: 15px; color: inherit;'>Ideal para instalar en hospitales, clínicas, oficinas o cualquier instalación con gran flujo de personas</p> <p style='margin-bottom: 15px; font-size: 15px; color: inherit;'>Compatible con chapas magnéticas, eléctricas, de perno o contrachapas</p> </div> <div style='width: 100%; text-align: center; margin: 20px 0;'> <h1 style='font-size: 24px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conexión con chapa magnética</h1> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Activación precisa sin contacto físico reduciendo desgaste y contagios
Característica 2	Distancia de detección configurable de 5 a 15 cm según necesidad de instalación
Característica 3	Panel frontal de acero inoxidable resistente a corrosión para alta durabilidad
Característica 4	Alimentación universal 12-24 VCD compatible con diversas fuentes de poder
Característica 5	Diseño compacto de 115 mm x 70 mm x 16 mm para espacios reducidos
Característica 6	Operación confiable de -20°C a +55°C en ambientes exigentes