



Botón Sin Contacto para Salida NO,NC/ Temporizador/ Placa de Acero Inoxidable/ Intemperie

SKU: NTS-1 Marca: ALARM CONTROLS-ASSA ABLOY Categoría: Botones de Salida

\$1,477.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12/24 VDC <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida: Relevador SPDT (2 A con 30 V) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operación: -25 a 55 °C (-13 a 131 °F) <li style='margin-bottom: 5px;'>DetECCIÓN sensor: Hasta 4 pulgadas (10 cm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero inoxidable <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia: Intemperie y vandalismo <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador LED: Dual (rojo/verde) para estado activo/inactivo <li style='margin-bottom: 5px;'>Temporizador: 1 a 35 segundos ajustable </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Baterías <li style='margin-bottom: 5px;'>Hospitales <li style='margin-bottom: 5px;'>Laboratorios <li style='margin-bottom: 5px;'>Escuelas <li style='margin-bottom: 5px;'>Oficinas </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Opciones de Instalación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>NTS-1: Placa sencilla (4.5"H x 2.75"W) <li style='margin-bottom: 5px;'>NTS-2: Placa doble (4.5"H x 4.5"W) <li style='margin-bottom: 5px;'>NTS-3: Placa estrecha (4.5"H x 1.75"W) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Accesorios</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>SMB-01, SMB-01A <li style='margin-bottom: 5px;'>SMB-3, SMB-3D <li style='margin-bottom: 5px;'>30203 Caja montaje </div> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;'> La estación de salida sin contacto NTS utiliza sensores inalámbricos para permitir de forma segura la salida o activar un dispositivo con solo hacer un gesto. Diseñada para reducir el riesgo de contaminación en aplicaciones sensibles como baños, hospitales, laboratorios, escuelas y oficinas. </p> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Relevador SPDT con salida de 2 A a 30 VDC para flexibilidad en integración
Característica 2	Sensor de proximidad sin contacto hasta 10 cm para higiene y durabilidad
Característica 3	Temporizador ajustable de 1 a 35 segundos para control de tiempo de puerta
Característica 4	Indicador LED dual rojo/verde para identificación inmediata de estado
Característica 5	Carcasa de acero inoxidable resistente a intemperie y vandalismo
Característica 6	Alimentación dual 12/24 VDC para compatibilidad con sistemas existentes