

Sin imagen disponible

SKU: QSW52-5BRLI-WH Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron Vive

DESCRIPCIÓN

blanco. Permite seleccionar y ajustar escenas de iluminación o posiciones de cortinas desde la pared, con botones grandes retroiluminados y LED de estado que confirman cada pulsación. Se conecta por cable al enlace QS y es compatible con los sistemas Lutron GRAFIK Eye QS, Quantum, Energi Savr Node y Sivoia QS, donde cuenta como un dispositivo del enlace. Además recibe hasta dos entradas de cierre de contacto seco para integrarse con equipos de terceros. Es típica en salas de juntas, aulas, hoteles y residencias donde se requiere control de escenas en un punto fijo.

Características

- Principales: Cinco botones para seleccionar y ajustar escenas, más par de botones subir/bajar maestro o Subir/bajar maestro atenúa toda la iluminación o mueve las cortinas operando a 24-36 V CD y 30 mA/Versión de inserto: el LED de botones se cambia sin reemplazar la placa decoradora/Grabado opcional de botones, en ángulo hacia el ojo para lectura fácil/

Especificaciones técnicas

- Alimentación: 24-36 V CD, 30 mA, por enlace QS (clase 2)
- Comunicación: Comunicación inalámbrica por enlace QS; consume 1 PDU y cuenta como 1 dispositivo
- Entradas: 2 Entradas de cierre de contacto seco (conector trasero)
- Compatibilidad: GRAFIK Eye QS, Sivoia QS, Energi Savr Node y Quantum
- Montaje: Caja de pared estándar de EUA (típica de 95 x 55 x 70 mm)
- Temperatura de operación: 0 a 40 grados C, uso interior
- Protección ESD: Soporta descargas de 15 kV (IEC 801-2)
- Color: Color Blanco (WH), acabado mate

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cinco botones para seleccionar y ajustar escenas, más par de botones subir/bajar maestro
Característica 2	Subir/bajar maestro atenúa toda la iluminación o mueve las cortinas asignadas
Característica 3	Botones grandes retroiluminados con LED de estado, fáciles de ubicar con poca luz
Característica 4	Recibe hasta 2 entradas de cierre de contacto seco mediante conector trasero
Característica 5	Se cablea al enlace QS con cableado clase 2; opera a 24-36 V CD y 30 mA
Característica 6	Versión de inserto: el kit de botones se cambia sin reemplazar la placa decoradora
Característica 7	Grabado opcional de botones, en ángulo hacia el ojo para lectura fácil