



Botonera de pared Sunnata con 4 botones de escena, retroiluminada, acabado Midnight, para RadioRA 3

SKU: RRSTHN48BMN Marca: LUTRON RADIORA 3 Categoría: Lutron RadioRa3

\$7,661.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>La botonera Sunnata de Lutron para RadioRA 3 permite operar luces, persianas y cortinas motorizadas desde la pared mediante 4 botones de escena independientes, sin barra de subir/bajar. Se instala en una caja de pared estándar y se conecta directamente a la línea eléctrica de 120-277 V, sin necesidad de baterías. Se comunica por radiofrecuencia Clear Connect Type X con el procesador central RadioRA 3, dentro de un rango de hasta 75 ft. Este modelo tiene acabado satinado Midnight, un tono oscuro dentro de la carta de colores Lutron, ideal para activar hasta 4 escenas distintas en espacios residenciales o comerciales.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Botonera de pared Sunnata con 4 botones de escena independientes (sin subir/bajar)Controla luces, persianas o cortinas motorizadas activando escenas predefinidasBotones retroiluminados con marcado personalizable (grabado opcional)Se conecta a línea de 120-277 V con cable vivo y neutro; no usa bateríasSe comunica por RF Clear Connect Type X con el procesador RadioRA 3 (hasta 75 ft)Requiere caja de pared estándar, 3½ in (89 mm) de profundidad recomendadaAcabado satinado Midnight; no incluye placa (se vende por separado)<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>TIPO DE PRODUCTOBotonera de pared Sunnata, 4 botones de escena (RRST-W4B)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>ALIMENTACIÓN120-277 V~ 50/60 Hz, 0.25 A</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CONSUMO0.25 W típico, 1.5 W máximo</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>MONTAJECaja de pared estándar, 3½ in (89 mm) profundidad recomendada</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>COLORSatinado Midnight</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CERTIFICACIONEScULus, NOM, FCC, IC, IFT</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Botonera de pared Sunnata con 4 botones de escena independientes (sin subir/bajar)
Característica 2	Controla luces, persianas o cortinas motorizadas activando escenas predefinidas
Característica 3	Botones retroiluminados con marcado personalizable (grabado opcional)
Característica 4	Se conecta a línea de 120-277 V con cable vivo y neutro; no usa baterías
Característica 5	Se comunica por RF Clear Connect Type X con el procesador RadioRA 3 (hasta 75 ft)
Característica 6	Requiere caja de pared estándar, 3½ in (89 mm) de profundidad recomendada
Característica 7	Acabado satinado Midnight; no incluye placa (se vende por separado)