



Botonera de sobremesa portátil de 10 botones con subir/bajar y encendido/apagado general, retroiluminada, funciona con pilas AAA o adaptador, para RadioRA 2

SKU: RRT10RLSW Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron RadioRa3

\$8,824.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'-><p style='margin-bottom: 16px;'->La botonera de sobremesa de 10 botones del sistema RadioRA 2 de Lutron permite operar luces, persianas, cortinas y pantallas motorizadas desde cualquier punto de la casa: sobre un buró, montada en la pared con el soporte incluido o como control inalámbrico de mano. Sus diez botones de escena, organizados en dos columnas de cinco, activan escenas o niveles preestablecidos de toda la casa o de una habitación; además cuenta con botones de subir/bajar para ajuste fino y con botones de encendido general y apagado general. Funciona con dos pilas AAA alcalinas o con el adaptador de 9 Vcd, ambos incluidos. Sus botones retroiluminados con intensidad ajustable incluyen grabado personalizado prepagado, canjeable por un kit de botones grabados.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'->Diez botones de escena en dos columnas, más subir/bajar y encendido/apagado generalFunciona con 2 pilas AAA alcalinas o adaptador de 9 Vcd; ambos incluidosRetroiluminación con intensidad ajustable; incluye grabado personalizado prepagadoFrecuencia de 434 MHz; requiere repetidor del sistema a máximo 9 mUso sobre mesa, montada en pared con el soporte incluido o como control de manoDos modos de activación configurables para operación inalámbrica con pilasMemoria ante falla de energía: regresa a su estado previo al restaurarse la alimentación<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'-><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->AlimentaciónAdaptador 9 Vcd, 300 mA o 2 pilas AAA alcalinas (incluidos)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Consumo típico0.6 W</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Radiofrecuencia434 MHz; hasta 9 m del repetidor</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->MontajeSobremesa o pared; incluye soporte de montaje</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Temperatura de operación0 a 40 °C, uso en interior</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->CertificacionescULus, FCC, IC, COFETEL; adaptador cULus y NOM</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Dimensiones91 x 82 x 25 mm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'-><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->ColorSnow (blanco)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diez botones de escena en dos columnas, más subir/bajar y encendido/apagado general
Característica 2	Funciona con 2 pilas AAA alcalinas o adaptador de 9 Vcd; ambos incluidos
Característica 3	Retroiluminación con intensidad ajustable; incluye grabado personalizado prepagado
Característica 4	Frecuencia de 434 MHz; requiere repetidor del sistema a máximo 9 m
Característica 5	Uso sobre mesa, montada en pared con el soporte incluido o como control de mano
Característica 6	Dos modos de activación configurables para operación inalámbrica con pilas
Característica 7	Memoria ante falla de energía: regresa a su estado previo al restaurarse la alimentación