



Botonera Doble Para Barreras Vehiculares, Operadores Corredizos y Abatibles.

SKU: XBS-SW-22 Marca: ACCESSPRO Categoría: Botones de Salida

\$127.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones: Barreras vehiculares, operadores corredizos y abatibles <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20 a 50 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección: IP40 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión soportada: ≤24VCD <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de botones: COM, NO <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminales: Tipo tornillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 1 año </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características de diseño</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ubicación tornillos: Parte frontal del dispositivo <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 106 x 72 x 58 mm </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Barreras vehiculares <li style='margin-bottom: 5px;'>Operadores corredizos <li style='margin-bottom: 5px;'>Operadores abatibles </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conexiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Botones COM, NO <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminales tipo tornillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión soportada ≤24VCD </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 106 x 72 x 58 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección IP40 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillos en parte frontal </div> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación con contactos normalmente abiertos
Característica 2	Instalación rápida con tornillos frontales
Característica 3	Diseñada para barreras vehiculares
Característica 4	Compatible con operadores corredizos y abatibles
Característica 5	Rango operativo -20°C a 50°C
Característica 6	Terminales tipo tornillo para conexión sólida