



Botonera Doble Para Barreras Vehiculares, Operadores Corredizos y Abatibles / Botón de Stop Enclavado

SKU: XBS-SW-23 Marca: ACCESSPRO Categoría: Botones de Salida

\$159.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección IP40 <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones de 106 x 72 x 58 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillos frontales para fácil instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Botón enclavado con contactos NC y NO <li style='margin-bottom: 5px;'>Botón negro con contacto NO </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20 a 50 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección: IP40 <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 105 x 72 x 58 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión soportada: ≤24VCD <li style='margin-bottom: 5px;'>Botón Stop: tipo enclavado COM, NC/NO <li style='margin-bottom: 5px;'>Botones de apertura y cierre: COM, NO <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminales: tipo tornillo </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Barreras vehiculares <li style='margin-bottom: 5px;'>Operadores corredizos <li style='margin-bottom: 5px;'>Operadores abatibles </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Garantía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 año de garantía </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control dual para barreras, corredizos y abatibles en un solo dispositivo
Característica 2	Botón de stop enclavado con contactos NC/NO para parada de emergencia
Característica 3	Instalación rápida con terminales tipo tornillo en panel frontal
Característica 4	Operación confiable en exteriores de -20 a 50 °C
Característica 5	Tensión soportada ?24 VCD compatible con sistemas de control estándar
Característica 6	Dimensiones compactas de 106 x 72 x 58 mm para espacios reducidos