



Botonera Doble Para Barreras Vehiculares, Operadores Corredizos y Abatibles.

SKU: XBS-SW-21 Marca: ACCESSPRO Categoría: Botones de Salida

\$121.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección IP40 <li style='margin-bottom: 5px;'>Contactos NO <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones de 106 x 72 x 58 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillos frontales para fácil instalación </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: none;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20 a 50 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección: IP40 <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 106 x 72 x 58 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión soportada: ≤ 24VCD <li style='margin-bottom: 5px;'>Botones: COM, NO (Stop y Start) <li style='margin-bottom: 5px;'>Terminales: Tipo tornillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación: Tornillos en parte frontal </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Barreras vehiculares <li style='margin-bottom: 5px;'>Operadores corredizos <li style='margin-bottom: 5px;'>Operadores abatibles </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'>Garantía <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 año de garantía </div> </div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin-top: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Contactos normalmente abiertos para control seguro
Característica 2	Botones dedicados start y stop independientes
Característica 3	Dimensiones compactas para espacios reducidos
Característica 4	Instalación rápida con tornillos frontales
Característica 5	Operación en temperaturas de -20 a 50 °C
Característica 6	Terminales tipo tornillo para conexión firme