



Botonera híbrida de 5 botones con atenuador de 450 W integrado, inalámbrica RF, sistema RadioRA 2

SKU: RRDHN5BRLWH Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron RadioRa3

\$7,665.21

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Botonera híbrida del sistema RadioRA 2 de Lutron que combina 5 botones programables con un atenuador de pared integrado en un solo dispositivo, ideal para retrofit de instalaciones existentes sin necesidad de dos controles separados. Cada botón puede programarse para activar escenas o niveles de iluminación preestablecidos, con atenuación suave al encender o apagar. Se comunica por radiofrecuencia con el resto del sistema RadioRA 2 y puede combinarse con dimmers remotos para operar desde varias ubicaciones. Se instala en caja de pared estándar de Estados Unidos y usa placas de la línea Designer de Lutron, vendidas por separado.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Combina 5 botones programables y un atenuador de pared en un solo dispositivoAtenuador integrado: hasta 450 W incandescente/halógeno o 450 VA / 350 W en MLVComunicación por radiofrecuencia 431.0-437.0 MHz dentro del sistema RadioRA 2Terminal para cable neutro opcional; funciona en instalaciones de 2 hilos o con neutroInterruptor de servicio frontal accesible (FASS) para cambiar el foco sin cortar la luzMemoria de estado ante corte de energía y encendido suave (fade) configurableCertificaciones UL, CSA, NOM, FCC, IC y COFETEL<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>ALIMENTACIÓN120 V~ 50/60 Hz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CONSUMO TÍPICO0.75 W</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CARGA MÁXIMA450 W incandescente/halógeno; 450 VA / 350 W MLV</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>COMUNICACIÓNRF 431.0-437.0 MHz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>INSTALACIÓN2 hilos o con neutro; caja US, mínimo 57 mm de fondo</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>DIMENSIONES119 x 75 x 8 mm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CERTIFICACIONESUL, CSA, NOM, FCC, IC, COFETEL</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>GARANTÍA8 años limitada</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>MÓDULOS COMPATIBLESHasta 3 power boosters/interfaces de carga (PHPM-PA, PHPM-3F, PHPM-SW-DV, GRX-TV1)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Combina 5 botones programables y un atenuador de pared en un solo dispositivo
Característica 2	Atenuador integrado: hasta 450 W incandescente/halógeno o 450 VA / 350 W en MLV
Característica 3	Comunicación por radiofrecuencia 431.0-437.0 MHz dentro del sistema RadioRA 2
Característica 4	Terminal para cable neutro opcional; funciona en instalaciones de 2 hilos o con neutro
Característica 5	Interruptor de servicio frontal accesible (FASS) para cambiar el foco sin cortar la luz
Característica 6	Memoria de estado ante corte de energía y encendido suave (fade) configurable
Característica 7	Certificaciones UL, CSA, NOM, FCC, IC y COFETEL