

Sin imagen disponible

Botonera Híbrida de Pared / 6 Botones Programables / Atenuador Integrado 120 V~ 450 W / Control Subir-Bajar / RF Clear Connect / RadioRA 2

SKU: RRDHN6BRLBL

Marca: LUTRON ELECTRONICS

Categoría: Lutron RadioRa3

\$8,586.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Botonera híbrida de pared que integra en un solo dispositivo un atenuador de iluminación y una botonera de 6 botones programables. Se instala en lugar de un apagador convencional, permitiendo controlar la intensidad de la carga conectada mediante botones dedicados de subir/bajar, mientras que los botones programables pueden asignarse para operar otras luces, cortinas o dispositivos compatibles en la misma habitación o en toda la vivienda. Forma parte del sistema inalámbrico RadioRA 2 con tecnología RF Clear Connect, que facilita el control de iluminación, cortinas y equipos integrados. Ofrece integración abierta con plataformas de automatización del hogar a través de interfaces RS232 o IP.</p></div><div style="margin-bottom: 25px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">6 botones programables para controlar iluminación, cortinas u otros dispositivos<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Control de intensidad con botones dedicados de subir/bajar<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Capacidad de carga: 120 V~, 450 W<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Instalación en caja de apagador convencional; combina atenuador y botonera<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Sistema inalámbrico RadioRA 2 con tecnología RF Clear Connect<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Integración abierta con automatización del hogar vía RS232 o IP<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">No incluye placa de pared; requiere placa por separado</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="margin-bottom: 8px;">Botones programables: 6<li style="margin-bottom: 8px;">Control de intensidad: Subir/Bajar dedicados<li style="margin-bottom: 8px;">Capacidad de carga: 120 V~, 450 W<li style="margin-bottom: 8px;">Tecnología inalámbrica: RF Clear ConnectIntegración: RS232, IP</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="margin-bottom: 8px;">Instalación: Caja de apagador convencional<li style="margin-bottom: 8px;">Función: Atenuador + botonera híbridaPlaca de pared: No incluida (requiere adquisición separada)</div></div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;">Botonera híbrida de pared RRD-HN6BRL-BL</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control de intensidad integrado hasta 450 W para cargas conectadas
Característica 2	6 botones programables para iluminación, cortinas o dispositivos del sistema
Característica 3	Instalación en caja de apagador estándar sin modificaciones estructurales
Característica 4	Integración con automatización del hogar mediante RS232 o IP
Característica 5	Tecnología RF Clear Connect para comunicación inalámbrica confiable
Característica 6	Requiere placa de pared adicional para finalizar instalación