



Botonera Triple de USO RUDO Para Barreras Vehiculares, Operadores Corredizos y Abatibles.

SKU: XBS-SW-01 Marca: ACCESSPRO Categoría: Botones de Salida

\$227.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> Control de acceso vehicular Operadores corredizos Operadores abatibles Barreras vehiculares </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> Temperatura de operación: -20 a 50 °C Tensión soportada: Hasta 24 VCD Grado de protección: IP40 Dimensiones: 68 x 131 x 51 mm Conexión: Terminales tipo tornillo </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Detalles de Botones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> Tipo: 3 botones de activación Botón Stop: Contacto COM, NC/NO Botones apertura/cierre: Contacto COM, NO </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> Tensión soportada: Hasta 24 VCD Contactos: Botón Stop (COM, NC/NO), Apertura (COM, NO), Cierre (COM, NO) Conexión: Terminales tipo tornillo </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> Dimensiones: 68 x 131 x 51 mm Temperatura de operación: -20 a 50 °C Grado de protección: IP40 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Garantía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> Garantía: 1 año contra defectos de fabricación </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Imágenes del producto</h3> src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/XBSSW01/78542-xbssw01a.png' alt='Botonera Triple XBSSW01'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones</h3> <table border='1' style='width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 12px; color: inherit;*> <thead> <tr> <th style='width: 40%;>Característica</th> <th style='width: 60%;>Detalle</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Característica 1</td> <td>Control preciso con contactos NC/NO configurables</td> </tr> <tr> <td>Característica 2</td> <td>Terminales tipo tornillo para conexión firme</td> </tr> <tr> <td>Característica 3</td> <td>3 botones dedicados: stop, apertura y cierre</td> </tr> <tr> <td>Característica 4</td> <td>Construcción robusta para entornos exigentes</td> </tr> <tr> <td>Característica 5</td> <td>Operación confiable en rangos extremos de temperatura</td> </tr> <tr> <td>Característica 6</td> <td>Compatibilidad universal con operadores de acceso vehicular</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control preciso con contactos NC/NO configurables
Característica 2	Terminales tipo tornillo para conexión firme
Característica 3	3 botones dedicados: stop, apertura y cierre
Característica 4	Construcción robusta para entornos exigentes
Característica 5	Operación confiable en rangos extremos de temperatura
Característica 6	Compatibilidad universal con operadores de acceso vehicular