



Botonera Triple Para Barreras Vehiculares, Operadores Corredizos y Abatibles.

SKU: XBS-SW-02 Marca: ACCESSPRO Categoría: Botones de Salida

\$224.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;'> <!-- Sección de contenido --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> Ideal para uso en aplicaciones de operadores corredizos, operadores abatibles y barreras vehiculares </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> Temperatura de operación: -20 a 50 °C Grado de protección: IP40 Dimensiones: 67 x 133 x 49 mm Tensión soportada: ≤ 24VCC Botón de Stop: COM, NC/NO Botones de apertura y cierre: COM, NO Terminales: Tipo tornillo Garantía: 1 año Instalación: Tornillos en la parte frontal del dispositivo </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características de diseño</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> Diseño compacto para fácil integración Terminales tipo tornillo para conexiones seguras Botones diferenciados por función (Stop, apertura y cierre) Construcción robusta para entornos exigentes </div> </div> <!-- Sección de imagen --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> Tensión: ≤ 24VCC Botón de Stop: COM, NC/NO Botones apertura/cierre: COM, NO Terminales: Tipo tornillo </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> Dimensiones: 67 x 133 x 49 mm Grado de protección: IP40 Material: No especificado Instalación: Tornillos en parte frontal </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Condiciones Ambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> Temperatura operación: -20 a 50 °C Protección: IP40 Garantía: 1 año </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control independiente de stop, apertura y cierre
Característica 2	Terminales a tornillo para conexiones firmes
Característica 3	Operación confiable en entornos de -20 a 50 °C
Característica 4	Instalación frontal con fijación por tornillos
Característica 5	Construcción robusta para uso intensivo continuo
Característica 6	Compatibilidad con barreras, corredizos y abatibles