



Bracket (2 pzas.) para montar Tomacorriente Vertical TCM-SR19 en Rack EIRL y EIQR.

SKU: LP-AEIXX-TCM Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Racks Abiertos

\$98.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Título del producto --> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Bracket (2 pzas.) para montar Tomacorriente Vertical TCM-SR19 en Rack EIRL y EIQR</h2> <!-- Información de marca y modelo --> <div style='margin-bottom: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 5px 0;'>Marca: LINKEDPRO BY EPCOM</p> <p style='margin: 5px 0;'>Modelo: LPAEIXXTCM</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño ergonómico para instalación vertical eficiente <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad universal con diversos tomacorrientes <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en material resistente a impactos <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje sencillo con herramientas comunes <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta carga máxima de 10 kg </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Montaje vertical de tomacorrientes <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: TCM-SR19, EIRL y EIQR <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Plástico resistente a impactos <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad: Soporta hasta 10 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Contenido: 2 brackets de montaje </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación vertical eficiente en racks
Característica 2	Compatibilidad con tomacorriente TCM-SR19
Característica 3	Material resistente a impactos duradero
Característica 4	Montaje sencillo con herramientas comunes
Característica 5	Soporta carga máxima de 10 kg
Característica 6	Incluye 2 brackets para configuración completa