



Bracket de Montaje / 2 Piezas / Plástico Resistente a Impactos / Carga 10 kg / Rack EIRL y EIQR

SKU: LP-AEIXX-TCM Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Racks Abiertos

\$99.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Este bracket de montaje permite la instalación vertical eficiente de tomacorrientes en racks estándar EIRL y EIQR. Fabricado en plástico resistente a impactos, garantiza durabilidad en entornos de centro de datos y telecomunicaciones. Su diseño ergonómico facilita el montaje con herramientas comunes, reduciendo el tiempo de instalación. Soporta una carga máxima de 10 kg, asegurando estabilidad para equipos conectados. El paquete incluye 2 brackets para completar la configuración de montaje del tomacorriente vertical.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Diseño ergonómico para instalación vertical eficiente<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Compatibilidad universal con tomacorriente TCM-SR19<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Fabricado en plástico resistente a impactos<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Montaje sencillo con herramientas comunes<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Soporta carga máxima de 10 kg<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Incluye 2 brackets para instalación completa en rack<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Aplicación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*>Montaje vertical de tomacorrientes</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Compatibilidad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*>TCM-SR19, Rack EIRL y EIQR</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Material</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*>Plástico resistente a impactos</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Capacidad de carga</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*>Hasta 10 kg</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Contenido del paquete</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*>2 brackets de montaje</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación vertical eficiente en racks
Característica 2	Compatibilidad con tomacorriente TCM-SR19
Característica 3	Material resistente a impactos duradero
Característica 4	Montaje sencillo con herramientas comunes
Característica 5	Soporta carga máxima de 10 kg
Característica 6	Incluye 2 brackets para configuración completa