



## BRACKET PARA BRAZO PIVOTANTE FAAC 620

SKU: 428163 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$10,973.48

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporte robusto para brazo pivotante Faac 620</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción en acero de alta resistencia</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño específico para modelo 620</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación y alineación precisa</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con sistema automático Faac</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Material:</strong> Acero de alta resistencia</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Acabado:</strong> Pintura poliéster RAL 2004</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Protección:</strong> Tratamiento cataforesis</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Compatibilidad:</strong> Sistema automático Faac 620</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Normativas:</strong> EN 12604, EN 12605, EN 12453, EN 12445</li> </ul> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Requisitos de Seguridad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con directivas 98/37/CE, 73/23/CEE, 89/336/CEE</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye dispositivo antiplastamiento regulable</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere señalización luminosa (FAACLIGHT recomendado)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación debe incluir interruptor omnipolar con apertura ≥ 3mm</li> </ul> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Mantenimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Comprobar eficiencia de dispositivos de seguridad</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Mantener limpio y libre de obstáculos</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Solo usar piezas originales FAAC para reparaciones</li> </ul> </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Instalación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar instalación eléctrica con interruptor diferencial 0.03A</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Evitar atmósferas explosivas o con gases inflamables</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalar en lugar con temperatura entre -20°C y +55°C</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Realizar conexión a tierra de las partes metálicas</li> </ul> </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <p style='color: inherit; font-size: 15px; margin-top: 10px;'>Diseñado para control de acceso vehicular en:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estacionamientos privados</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Residencias</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Edificios comerciales</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de accesos industriales</li> </ul> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <p style='color: inherit; font-size: 15px; margin-top: 10px;'>Diseñado específicamente para trabajar con:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Automatismos FAAC 620</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Componentes estándar FAAC</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de seguridad FAAC (recomendado)</li> </ul> </div> </div>

### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Construcción en acero de alta resistencia para máxima durabilidad          |
| Característica 2 | Acabado en pintura poliéster RAL 2004 con protección cataforesis           |
| Característica 3 | Diseño específico para integración precisa con sistema automático          |
| Característica 4 | Instalación simplificada con alineación exacta del brazo pivotante         |
| Característica 5 | Cumplimiento de normativas europeas EN 12604, EN 12605, EN 12453, EN 12445 |
| Característica 6 | Dispositivo antiplastamiento regulable incluido para seguridad operativa   |