



Bracket para EPLCON20

SKU: EPLCONBR Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Tomacorrientes, Extensiones y Multicontactos

\$77.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Se puede posicionar según lo necesite la instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Hecho en acero </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Información Adicional</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0 0 10px 0;'>NOTA: No incluye tornillos para fijación en superficie.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Imágenes del producto</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> </div> </div> </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Posicionamiento flexible según necesidad de instalación
Característica 2	Fabricado en acero de alta resistencia
Característica 3	Adaptable a múltiples configuraciones espaciales
Característica 4	Compatible con modelo EPLCON20
Característica 5	Instalación sin restricciones de orientación
Característica 6	Material duradero para soporte robusto