



Bracket para Mástil para Sujeción de Retenida (Para mást. de 1" a 2" Diam. Ext.)

SKU: SLM-BR Marca: TOWERS Categoría: Mástiles y Accesorios

\$344.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con diámetros de 1 a 2 pulgadas <li style='margin-bottom: 5px;*>Pintura electrostática resistente a la corrosión <li style='margin-bottom: 5px;*>Elaborado en acero de alta durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje seguro en mástil <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseñado para uso exterior </div> </div> <!-- Imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/dcarreon/EPCOM%20INDUSTRIAL/PRODUCTOS2/SLMBR/SLMBR%20(4).jpg' alt='Bracket Instalado'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/dcarreon/TORRES/ARRIOSTRADAS/PRODUCTOS/SLMBA2/INSTALACION%20MASTIL.png' alt=''> </div> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de Diámetro: 1' a 2' <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Acero <li style='margin-bottom: 5px;*>Acabado: Pintura electrostática <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicación: Montaje en mástil </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero de alta durabilidad para cargas de tensión en instalaciones permanentes
Característica 2	Pintura electrostática anticorrosión para exposición prolongada a intemperie
Característica 3	Ajuste universal para mástiles de 1 a 2 pulgadas (25.4 a 50.8 mm) de diámetro
Característica 4	Montaje seguro con fijación directa en mástil sin perforación adicional
Característica 5	Diseñado específicamente para aplicaciones de sujeción de retenida
Característica 6	Compatible con instalaciones de torres y mástiles de telecomunicaciones