



Bracket para Montaje de Regleta S66, Acepta 1 regleta M150, 6 conectores de 25 pares

SKU: S89D Marca: SIEMON Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

\$67.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 20px;'> El bloque de conexión S66 es una solución aprobada para cableado de red en categoría 5e. Estas características hacen que este bloque sea una opción ideal para el apoyo de tecnologías con el ancho de banda de hoy en día, tales como voz sobre IP (VoIP) y Gigabit Ethernet. </p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 20px;'> El bloque S66 M1-50 es totalmente compatible con todos los accesorios estándar de la industria e incluye una amplia gama de accesorios de montaje disponibles que permite ser instalado en casi cualquier entorno. </p> </div> </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones: VoIP y 1000BASE-T, ideal para el uso con todas las aplicaciones en Cat5e, incluyendo VoIP y Ethernet Gigabit <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Calibre (AWG): de 22 a 26 AWG (0.81 - 0.41mm) para cable sólido <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño: termoplástico de alto impacto, resistente al fuego </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con tecnologías VoIP y Gigabit Ethernet
Característica 2	Rango de calibre 22 a 26 AWG para cable sólido
Característica 3	Termoplástico resistente al fuego y alto impacto
Característica 4	Diseñado específicamente para cableado Categoría 5e
Característica 5	Acepta 1 regleta M150 y 6 conectores de 25 pares
Característica 6	Amplia gama de accesorios de montaje disponibles