



Bracket para Montaje de Regleta S66, Acepta 1 Regleta M150 y 1 Conector de 25 Pares de Cada Lado

SKU: S89B Marca: SIEMON Categoría: Patch Panels

\$71.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 15px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>El bloque de conexión S66, es una solución aprobada para cableado de red en categoría 5e. Estas características hacen que este bloque sea una opción ideal para el apoyo de tecnologías con el ancho de banda de hoy en día, tales como voz sobre IP (VoIP) y Gigabit Ethernet.</p> <p style='font-size: 15px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>El bloque S66 M1-50 es totalmente compatible con todos los accesorios estándar de la industria e incluye una amplia gama de accesorios de montaje disponibles que permite ser instalado en casi cualquier entorno.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>VoIP y 1000BASE-T: ideal para el uso con todas las aplicaciones en Cat5e, incluyendo Voip y Ethernet Gigabit <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Rango de Calibre (AWG): de 22 a 26 AWG (0.81 - 0.41mm) para cable solido </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad total con aplicaciones Gigabit Ethernet y VoIP
Característica 2	Rango de calibre 22-26 AWG para cable sólido
Característica 3	Diseño en termoplástico de alto impacto
Característica 4	Acepta regleta M150 y conector de 25 pares por lado
Característica 5	Incluye accesorios de montaje estándar
Característica 6	Aprobado para cableado de red Categoría 5e