



Brazo abatible de aluminio sin iluminación / Requiere kit de Instalación 1601-295

SKU: 1601-522 Marca: DKS DOORKING Categoría: Accesorios

\$6,328.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de instalación modelo 1601-295 de 4 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con barreras 1601-080 y 1601-380 <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye descansabrazos XB-POST para mayor durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para brazos de 4 metros o más <li style='margin-bottom: 5px;'>Previene daño prematuro del mecanismo del brazo </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Aluminio <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud máxima: 14 Ft (4.3 m) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de motor: AC Motor <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 460 VAC, 60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente: 1.4A <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia: 1/2 HP <li style='margin-bottom: 5px;'>Reducción primaria: 40:1 engranaje de tornillo sinfin <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operación: -12°C a 62°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 15 Lbs (7 kg) </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Control vehicular en carriles individuales <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta demanda de tráfico </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características mecánicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Reducción 40:1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Operación en baño de aceite continuo <li style='margin-bottom: 5px;'>Giratorio 360° antes de cambiar dirección <li style='margin-bottom: 5px;'>Rotación de 90° en aproximadamente 1.5 segundos </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Controles electrónicos de límite <li style='margin-bottom: 5px;'>Temporizador de cierre automático 1-23 segundos <li style='margin-bottom: 5px;'>Memoria de subida/bajada <li style='margin-bottom: 5px;'>Detector de subida/bajada programable </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema DKS Loop Logic <li style='margin-bottom: 5px;'>Opción de brazo abatible <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema Fail-secure <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión para sistema de control de acceso </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 20px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Opciones compatibles</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema DKS Loop Logic para detección vehicular y peatonal <li style='margin-bottom: 5px;'>Brazos iluminados con LEDs <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de hardware abatible <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de calefacción y ventilador <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de brazo plegable </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características de seguridad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Reversa automática con detección de obstáculos <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema Fail-secure para cierre seguro <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema Loop Logic para detección peatonal <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicación visual mediante LEDs en brazos iluminados </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones recomendadas</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>El brazo abatible de aluminio está diseñado específicamente para aplicaciones de control vehicular en carriles individuales con demanda de tráfico alta. Su diseño permite montaje en ambos lados del camino y ofrece opciones de seguridad avanzadas como el sistema Loop Logic de DKS, que detecta la presencia de peatones o vehículos no autorizados.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Para brazos de 4 metros o más, se recomienda el uso del descansabrazos XB-POST para evitar daño prematuro al mecanismo, asegurando una operación suave y prolongando la vida útil del equipo.</p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consideraciones de instalación</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>El brazo requiere el kit de instalación modelo 1601-295 para configuraciones de 4 metros. Es compatible con las barreras 1601-080 y 1601-380. Para ambientes fríos se recomienda el kit de calefacción y ventilador. El sistema permite programación de temporizadores y detectores para adaptarse a diferentes condiciones de operación.</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor AC de 1/2 HP con alta durabilidad en operación continua
Característica 2	Reducción primaria 40:1 con engranaje de tornillo sinfin para torque superior
Característica 3	Descansabrazos XB-Post que extiende la vida útil del mecanismo
Característica 4	Rotación de 90° en 1.5 segundos para flujo vehicular eficiente
Característica 5	Operación confiable de -12°C a 62°C en ambientes exigentes
Característica 6	Montaje flexible en lado izquierdo o derecho según configuración del carril