



Brazo Articulado De 3 Metros Para Barreras XBS-4M-RA y XBS-4M-LA

SKU: XB-ARM-ART-3M Marca: ACCESSPRO Categoría: Accesorios

\$2,744.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud de 3 metros (2 secciones de 1.5 metros cada una) <li style='margin-bottom: 5px;*>Fabricado en aluminio <li style='margin-bottom: 5px;*>Color blanco con bandas rojas reflectivas <li style='margin-bottom: 5px;*>Articulación con ángulo de 90° </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>XBS-4M-RA Barrera derecha AccessPRO para brazo articulado <li style='margin-bottom: 5px;*>XBS-4M-LA Barrera izquierda AccessPRO para brazo articulado </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones técnicas</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje: AC 130 V 50/60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo en reposo: < 2 W <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia: 750 W </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Condiciones ambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura operación: -20°C a 50°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura almacenamiento: -30°C a 70°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad relativa: < 90% </div> </div> </div> <!-- Sección de características adicionales --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características adicionales</h3> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(250px, 1fr)); gap: 20px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;*> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Posicionamiento digital</h4> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;*>Alta precisión y configuración sencilla</p> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;*> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Sistema de auto diagnóstico y protección inteligente</h4> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;*>Función de cierre automático temporizado (máximo 99 segundos)</p> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;*> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cierre automático</h4> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;*>Función de cierre automático temporizado (máximo 99 segundos)</p> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;*> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Control remoto</h4> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;*>Incluye control remoto para operación a distancia</p> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;*> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Modo contador</h4> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;*>Función de conteo para control de acceso vehicular</p> </div> </div> </div> <!-- Sección de configuración --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Configuración y ajustes</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Ajuste de límites: Permite ajustar posición de apertura y cierre (45° inicial) <li style='margin-bottom: 5px;*>Modo temporizado: Configuración de cierre automático con retardo (0-99 segundos) <li style='margin-bottom: 5px;*>Modo contador: Cierre automático tras detección de vehículos en lazo magnético <li style='margin-bottom: 5px;*>Modo semáforo: Compatibilidad con dispositivos de señalización </div> <!-- Sección de seguridad --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Precauciones de seguridad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>No instalar en áreas con vibraciones, altas temperaturas o humedad <li style='margin-bottom: 5px;*>Evitar instalación en zonas inflamables, explosivas, con polvo o gases corrosivos <li style='margin-bottom: 5px;*>Solo personal capacitado debe realizar mantenimiento interno <li style='margin-bottom: 5px;*>Desconectar alimentación antes de operar manualmente la barrera <li style='margin-bottom: 5px;*>Verificar periódicamente dispositivos de seguridad como fotoceldas </div> <!-- Imagen del producto --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Imagen del producto</h3> src='https://ftp3.mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/ACCESSPRO/XBARMART/XBARMART-p.PNG' alt='Brazo Articulado de 3 Metros para barreras XBS-4M-RA y XBS-4M-LA'> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Das secciones de 1.5 m para maniobras amplias
Característica 2	Bandas rojas reflectivas para alta visibilidad
Característica 3	Articulación de 90° para flexibilidad operativa
Característica 4	Cierre automático temporizado hasta 99 segundos
Característica 5	Modo contador para control de acceso vehicular
Característica 6	Posicionamiento digital de alta precisión