



Brazo Articulado de 4 Metros Para Barreras XBF-4003-R y XBF-4003-L

SKU: XB-ARM-ART Marca: ACCESSPRO Categoría: Accesorios

\$2,599.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud total de 4 metros (2 secciones de 2 metros cada una) <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado en aluminio color blanco resistente <li style='margin-bottom: 5px;'>Bandas rojas reflectivas para mayor visibilidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Articulación con ángulo de 90 grados </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>XBS-4003-R Barrera derecha AccessPRO para brazo articulado <li style='margin-bottom: 5px;'>XBS-4003-L Barrera izquierda AccessPRO para brazo articulado </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: AC 130 V 50/60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo en reposo: < 2 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia: 750 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -20 °C a 50 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -30 °C a 70 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad relativa: < 90% </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Posicionamiento digital con alta precisión <li style='margin-bottom: 5px;'>Auto diagnóstico y auto protección inteligente <li style='margin-bottom: 5px;'>Función de cierre automático temporizado <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección de seguridad mediante sensores externos <li style='margin-bottom: 5px;'>Control remoto <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo contador </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conexiones eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Panel digital <li style='margin-bottom: 5px;'>Ajuste de límites de carrera <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada de lazo magnético <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada de fotocelda <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida de estado de apertura/cierre <li style='margin-bottom: 5px;'>Lámpara de señalización <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz de control remoto </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Advertencias</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>No instalar en áreas con vibraciones, altas temperaturas o humedad <li style='margin-bottom: 5px;'>No abrir la tapa por personal no capacitado <li style='margin-bottom: 5px;'>Desconectar la alimentación antes de operar manualmente <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar que el camino esté libre durante la operación <li style='margin-bottom: 5px;'>Recomendado usar dispositivos de seguridad (fotoceldas, sensores) </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Configuraciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ajuste de límites de apertura y cierre <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración de cierre automático con retraso (0-99 segundos) <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo contador para conteo de vehículos <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración mediante dip switch </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Modos de operación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Lámpara de señalización como semáforo <li style='margin-bottom: 5px;'>Entrada de dispositivos de seguridad <li style='margin-bottom: 5px;'>Visualización del estado de operación </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>El brazo articulado XBARMART está diseñado para aplicaciones de control de acceso vehicular donde se requiere una solución de barrera con doble sección. Su diseño en aluminio y articulación de 90° lo hace ideal para espacios reducidos o con limitaciones de espacio, permitiendo una configuración en forma de L o Z según sea necesario. La visibilidad mejorada gracias a sus bandas reflectivas rojas garantiza una operación segura en condiciones de baja iluminación.</p> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble sección de 2 m para flexibilidad de instalación
Característica 2	Aluminio anticorrosivo para larga vida útil
Característica 3	Bandas reflectivas rojas para seguridad nocturna
Característica 4	Articulación ajustable en ángulo recto
Característica 5	Diseño compacto ideal para espacios limitados
Característica 6	Compatibilidad con barreras derecha e izquierda