



Brazo con Iluminación LED de 4 Metros para Barreras DS-TMG520 a 12 Vcd y Barreras DS-TMG420

SKU: 366001839 Marca: HIKVISION

\$4,710.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20see%20far.png' alt='Logo Hikvision' /> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> Brazo con Iluminación LED</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Fabricado en aluminio <li style='margin-bottom: 5px;*>Cuenta con tira led integrada <li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia de 4 mts <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con barreras modelo DS-TMG520 a 12 VCD y barreras DSTMG420 <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 4000 x 95 x 50 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Fabricado en aluminio </div> <div style='margin: 30px 0;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/fespinoza/HIKVISION/FrameDesarrolladores/CompatibilidadBarreras/520.html' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Iluminación LED integrada para operación nocturna segura
Característica 2	Aluminio resistente para entornos de alto tráfico
Característica 3	Longitud de 4 m para cobertura de carril estándar
Característica 4	Compatibilidad dual con barreras DS-TMG420 y DS-TMG520
Característica 5	Alimentación 12 Vdc para integración sencilla en instalaciones existentes
Característica 6	Perfil compacto de 95 x 50 mm para instalación en espacios reducidos