



Brazo con Iluminación LED de 6 mts para Barrera DS-TMG520 a 24 VDC

SKU: 307500579 Marca: HIKVISION

\$2,686.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen centrada --> <div style='display: flex; justify-content: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'> Brazo LED recto para barreras</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'> Fabricado en aluminio <li style='margin-bottom: 5px;'> No cuenta con tornillería <li style='margin-bottom: 5px;'> Alimentación en 24 Vdc <li style='margin-bottom: 5px;'> Compatible con barreras Serie DS-TMG520 a 24 Vcd (verificar en el modelo) <li style='margin-bottom: 5px;'> La barrera requiere resortes rojo (190606709) y blanco (190606708) para este brazo. <li style='margin-bottom: 5px;'> Dimensiones: 6000 x 44 x 110 mm <li style='margin-bottom: 5px;'> Fabricado en Aluminio </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'> Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> Para verificar compatibilidad con barreras específicas, consulte la herramienta de compatibilidad:</p> <div style='margin-top: 15px;'> <iframe src='https://ftp3..mx/usuarios/fespinoza/HIKVISION/FrameDesarrolladores/CompatibilidadBarreras/520.html' style='width: 100%; height: 600px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' frameborder='0'></iframe> </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción en aluminio ligero y resistente para operación prolongada
Característica 2	Alimentación 24 VDC para integración eficiente con sistemas de control
Característica 3	Diseño sin tornillería expuesta que reduce riesgo de vandalismo y desgaste
Característica 4	Incluye resortes rojo y blanco para identificación visual inmediata
Característica 5	Compatible con barreras serie DS-TMG520 para despliegue estandarizado
Característica 6	Dimensiones 6000 x 44 x 110 mm para cobertura de carril amplio