



Brazo de 4 mts Redondo con Sistema de Abatimiento por Colisión para Barreras Hikvision DS-TMG320 / Evita Quebradura por Colisión / Reestablecimiento Manual Después de Colisión

SKU: 366002208 Marca: HIKVISION Categoría: Refacciones

\$2,766.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;--><!-- Sección de descripción --><div style='margin-bottom: 30px;--><h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Funcionalidad y Aplicaci&ocute;n</h2><p style='font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;-->El brazo al ser golpeado por el vehículo, se abate evitando ser quebrado. Se debe reestablecer manualmente el brazo a su posici&ocute;n original.</p><p style='font-size: 15px; margin-bottom: 15px; color: inherit;-->Requiere estos accesorios para funcionar:</p><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Enganche para Brazos con Abatimiento modelo 190428554<li style='margin-bottom: 5px;-->Barrera debe contar con un solo resorte blanco instalado (190616532) y seleccionar este tipo de brazo en la configuraci&ocute;n de su cuadro de mando<li style='margin-bottom: 5px;-->Solo compatible con Barreras Hikvision Serie DS-TMG320</div><!-- Sección de especificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Especificaciones Técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Peso: 4.5 ± 0.2 kg (9.92 ± 0.44 lb.)<li style='margin-bottom: 5px;-->Dimensiones con empaque: 4050 × 55 × 100 mm (159.45 × 2.17 × 3.94 inch)<li style='margin-bottom: 5px;-->Peso con empaque: 5.3 ± 0.2 kg (11.68 ± 0.44 lb.)</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;--><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;-->Compatibilidad</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;--><li style='margin-bottom: 5px;-->Modelo compatible: DS-TMG320<li style='margin-bottom: 5px;-->Accesorios requeridos: Enganche modelo 190428554<li style='margin-bottom: 5px;-->Componente adicional: Resorte blanco (190606708)</div><!-- Sección de dimensiones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;--><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;--><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;-->Dimensiones del Brazo</div><div style='padding: 15px; color: inherit;--><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;--><li style='margin-bottom: 5px;-->4000 × 50 × 95 mm<li style='margin-bottom: 5px;-->(157.48 × 1.97 × 3.74 inch)</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;--><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;-->Dimensiones con Empaque</div><div style='padding: 15px; color: inherit;--><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;--><li style='margin-bottom: 5px;-->4050 × 55 × 100 mm<li style='margin-bottom: 5px;-->(159.45 × 2.17 × 3.94 inch)</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;--><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;-->Peso</div><div style='padding: 15px; color: inherit;--><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;--><li style='margin-bottom: 5px;-->4.5 ± 0.2 kg (11.68 ± 0.44 lb.)</div></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;--><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;--><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;-->Peso con Empaque</div><div style='padding: 15px; color: inherit;--><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;--><li style='margin-bottom: 5px;-->5.3 ± 0.2 kg (11.68 ± 0.44 lb.)</div></div></div><!-- Separador --><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;--></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Abatimiento automático por impacto que evita rotura del brazo
Característica 2	Reestablecimiento manual a posición original tras colisión
Característica 3	Perfil de aluminio de 4.5 kg con alta resistencia estructural
Característica 4	Longitud de 4 m para cobertura de carril estándar
Característica 5	Requiere enganche 190428554 y resorte blanco para instalación
Característica 6	Configuración específica en cuadro de mando de barrera Hikvision