



Brazo de Aluminio de 14ft (4.26m) / Iluminación LED Color BLANCO incluida/ Montaje y Arnés de Conexión no incluidos

SKU: 1601-518 Marca: DKS DOORKING Categoría: Accesorios

\$7,728.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Brazo de aluminio iluminado de 14ft (4.26m) <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye iluminación LED color blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>No incluye montaje ni arnés de conexión <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para modelos 1601 y 1603 <li style='margin-bottom: 5px;'>Opción de kit de brazo plegable para techos bajos </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Aluminio <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 14ft (4.26m) <li style='margin-bottom: 5px;'>Iluminación: LED color blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Modelos 1601 y 1603 <li style='margin-bottom: 5px;'>Accesorios requeridos: Montaje 1601242 y arnés 1601-535 (no incluidos) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de acceso vehicular <li style='margin-bottom: 5px;'>Estacionamientos comerciales <li style='margin-bottom: 5px;'>Áreas industriales <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de tráfico unidireccional <li style='margin-bottom: 5px;'>Estacionamientos subterráneos (con opción de perfil bajo) </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Opciones de Brazos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aluminio: 14ft (4.3m) <li style='margin-bottom: 5px;'>Madera: 14ft (4.3m) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Seguridad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema Loop Logic (PatPend) para detección vehicular y peatonal <li style='margin-bottom: 5px;'>Reversa el brazo si detecta una persona <li style='margin-bottom: 5px;'>Baja el brazo si detecta vehículo no autorizado <li style='margin-bottom: 5px;'>Opción de almohadillas de espuma para brazos de aluminio y madera </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Adicionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje ajustable (lado izquierdo o derecho) <li style='margin-bottom: 5px;'>Opción de sistema de apertura automática con alimentación DC <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con señales de tráfico y luces sincronizadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Opción de kit de espolones para control de tráfico </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Recomendación de Soporte</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Para brazos de 4 metros o más, se recomienda utilizar el descansabrazos XB-POST para evitar daño prematuro al mecanismo.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Espolones de control de tráfico</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Espolones de control de tráfico para aplicación unidireccional <li style='margin-bottom: 5px;'>Opción de bloqueo para carriles temporales bidireccionales <li style='margin-bottom: 5px;'>Espolones retráctiles sin necesidad de zanjass </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Opciones de Instalación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en superficie <li style='margin-bottom: 5px;'>Opción de instalación empotrada <li style='margin-bottom: 5px;'>Múltiples opciones de montaje según requerimientos <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con sistemas de seguridad adicionales </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Requisitos de Alimentación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con sistema de respaldo de 12V DC <li style='margin-bottom: 5px;'>Opción de inversor de respaldo modelo 1000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Conversión de 12V DC a 120V AC para operación durante fallos de energía </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Opciones de Control</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Control avanzado por microprocesador <li style='margin-bottom: 5px;'>Tres puertos para detectores de loop <li style='margin-bottom: 5px;'>Función de loop seleccionable (paro o reversa) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temporizador de cierre automático (1-23 segundos) </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Notas de Instalación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Siempre utilizar señales de advertencia con sistemas de espolones de tráfico <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere dispositivos de detección de obstáculos externos <li style='margin-bottom: 5px;'>Para aplicaciones de alto tráfico, asegurar instalación en superficies estables <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar compatibilidad con otros sistemas de control y seguridad </div> </div>