



Brazo de aluminio sin iluminación de 14ft (4.26m) / Montaje no incluido

SKU: 1601-516 Marca: DKS DOORKING Categoría: Accesorios

\$6,282.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Brazo de aluminio de 14ft (4.26m) duradero <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con barreras 1601 y 1603 <li style='margin-bottom: 5px;*>Requiere montaje 1601-242, no incluido <li style='margin-bottom: 5px;*>Recomendado descansabrazos XB-POST para brazos 4m+ <li style='margin-bottom: 5px;*>Evita daño prematuro del mecanismo </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Brazo de aluminio <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud: 14 ft (4.26 m) <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Aluminio <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible Barreras 1601 y 1603 <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje requerido: 1601-242 (no incluido) </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Control vehicular en carriles simples <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicaciones de alto tráfico <li style='margin-bottom: 5px;*>Estacionamientos comerciales e industriales <li style='margin-bottom: 5px;*>Control de acceso vehicular </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje en lado izquierdo o derecho <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con sistema Loop Logic <li style='margin-bottom: 5px;*>Opciones de brazo plegable <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con sistemas de seguridad P.A.M.S. </div> </div> <!-- Sección de seguridad --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Seguridad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistema Loop Logic de detección <li style='margin-bottom: 5px;*>Reversa automática si detecta persona <li style='margin-bottom: 5px;*>Brazo plegable para impactos <li style='margin-bottom: 5px;*>Requiere detector de lazo 9411 </div> </div> <!-- Sección de construcción --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Construcción</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Carcasa de acero galvanizado G90 <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistema de engranaje AC <li style='margin-bottom: 5px;*>Botón de liberación mecánica </div> </div> <!-- Sección de operación --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Operación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Rotación de 90° en 1.5 segundos <li style='margin-bottom: 5px;*>Temporizador de cierre automático (1-23 segundos) <li style='margin-bottom: 5px;*>360° de rotación del engranaje antes de cambiar dirección <li style='margin-bottom: 5px;*>Opción de memoria de posición </div> </div> <!-- Sección de opciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Opciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Kit de brazo iluminado con LEDs <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistema de detección vehicular/pedestre <li style='margin-bottom: 5px;*>Kit de calefacción y ventilación <li style='margin-bottom: 5px;*>Kit de brazo plegable </div> </div> <!-- Sección de certificaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Condiciones Ambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura: 10°F a 140°F (-12°C a 62°C) <li style='margin-bottom: 5px;*>Recomendado: Kit calefacción para ambientes fríos </div> </div> <!-- Sección de garantías --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistema patentado Loop Logic <li style='margin-bottom: 5px;*>5 años de garantía limitada </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Nota importante --> <div style='margin-top: 30px;*> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Nota de instalación</h3> <p style='font-size: 14px; color: inherit; margin-bottom: 15px;*>Se recomienda el uso de descansabrazos XB-POST para brazos de 4 metros o más con el fin de evitar daños prematuros al mecanismo.</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rotación rápida de 90° en 1.5 segundos para alto flujo vehicular
Característica 2	Construcción en aluminio para resistencia a condiciones exteriores
Característica 3	Compatible con sistemas Loop Logic para detección automática de vehículos
Característica 4	Admite montaje en lado izquierdo o derecho según configuración del carril
Característica 5	Opción de brazo plegable para integración con sistemas de seguridad P.A.M.S.
Característica 6	Requiere montaje 1601-242 para instalación (adquirir por separado)