



Brazo de madera con articulacion / Compatible con barreras DKS 1601

SKU: 1601-384 Marca: DKS DOORKING Categoría: Accesorios

\$8,048.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Brazo de madera articulado para barreras 1601 <li style='margin-bottom: 5px;'>Kit de instalación requerido para modelo 1601-240 <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso del descansabrazos XB-POST en brazos largos <li style='margin-bottom: 5px;'>Articulación evita daño prematuro del mecanismo <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para barreras de 4 metros o más </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo compatible: 1600 <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Bajos espacios libres <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud total típica: 132' (3.35 m) <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura típica: 30' (0.76 m) <li style='margin-bottom: 5px;'>Composición: 2 brazos de madera <li style='margin-bottom: 5px;'>Componentes incluidos: 2 placas de bisagra </div> <!-- Sección de componentes --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Componentes Incluidos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>4 tornillos con buje <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de sujeción <li style='margin-bottom: 5px;'>Abrazadera para cable <li style='margin-bottom: 5px;'>Ojal prensado <li style='margin-bottom: 5px;'>Ojal de cable <li style='margin-bottom: 5px;'>Tornillo de ajuste <li style='margin-bottom: 5px;'>Tuerca de seguridad </div> </div> <!-- Sección de notas importantes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas Importantes</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere kit de instalación 1601-240 <li style='margin-bottom: 5px;'>Para brazos de 4m o más, considerar descansabrazos XB-POST <li style='margin-bottom: 5px;'>No ajustar el cable demasiado tenso para evitar atascos <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar que el cable no roce contra las placas de bisagra <li style='margin-bottom: 5px;'>Ajustar la tensión del cable con el tornillo de ajuste </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Articulación que protege el mecanismo interno
Característica 2	Incluye placas, tornillos, cable y abrazaderas
Característica 3	Altura ajustable para diferentes configuraciones
Característica 4	Diseñado para barreras de 4 m (13 ft) o mayores
Característica 5	Previene daño por tensión en operación continua
Característica 6	Kit 1601-240 requerido para instalación