



Brazo de Montaje para Antena / Acero ASTM A36 / Inmersión en Caliente / Largo 84 cm (2.76 ft) / Tubo 1-1/4" Ced.30

SKU: SBL-UNI-1G Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$1,107.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Brazo de montaje lateral diseñado para la instalación de antenas omnidireccionales medianas en infraestructura de telecomunicaciones. Fabricado en acero ASTM A36 de alta resistencia estructural, garantiza estabilidad mecánica bajo condiciones de carga operativa y ambientales adversas. El proceso de galvanizado por inmersión en caliente conforme a la norma NMX-H-004-SCFI-2008 proporciona protección contra corrosión para aplicaciones en exteriores prolongadas. Su geometría con largo de 84 cm y altura de 20 cm permite el posicionamiento adecuado de la antena optimizando el patrón de radiación. El tubo principal de 1-1/4' cédula 30 asegura compatibilidad mecánica estándar con sistemas de torre.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatible con antenas omnidireccionales medianasMaterial: Acero ASTM A36 de alta resistenciaProtección: Galvanizado por inmersión en caliente NMX-H-004-SCFI-2008Largo total: 84 cm (2.76 ft)Altura total: 20 cmDiámetro tubo principal: 1-1/4' cédula 30Compatible con tramos: STZ30G, STZ35G, STZ45G</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material estructural: Acero ASTM A36Acabado superficial: Galvanizado por inmersión en calienteNorma de galvanizado: NMX-H-004-SCFI-2008Longitud total: 84 cm (2.76 ft)Altura total: 20 cmDiámetro tubo principal: 1-1/4' cédula 30</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de antena: Omnidireccionales medianasTramos de torre compatibles: STZ30G, STZ35G, STZ45GConfiguración de montaje: Lateral</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con antenas omnidireccionales medianas
Característica 2	Acero ASTM A36 de alta resistencia estructural
Característica 3	Galvanizado por inmersión en caliente NMX-H-004
Característica 4	Instalación lateral en torres de telecomunicaciones
Característica 5	Compatible con tramos STZ30G, STZ35G y STZ45G
Característica 6	Altura 20 cm para posicionamiento óptimo de antena