



Brazo final de 4.3 metros para barreras FAAC

SKU: 428051 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$6,434.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Brazo extendido de 4.3 metros para barreras <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con descansabrazos XB-POST <li style='margin-bottom: 5px;'>Prevención de daño con soportes adicionales <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño robusto para uso intensivo <li style='margin-bottom: 5px;'>Optimizado para mecanismos FAAC </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Normativas y seguridad</div> <div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: B680H <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud del brazo: 4.3 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Barreras vehiculares <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Brazo extendido <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso recomendado: Uso intensivo </div> <!-- Sección de normativas y seguridad --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Normativas y seguridad</div> <div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con Directiva de Máquinas 2006/42/EC <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con Directiva CEM 2014/30/EU <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con Directiva ROHS 2 2011/65/EU <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con EN 12100:2010 <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con EN 60335-1:2012 + A11:2014 </div> </div> <!-- Sección de advertencias --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Advertencias</div> <div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Usar descansabrazos XB-POST en brazos de 4m o más <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar instalación de tierra correctamente realizada <li style='margin-bottom: 5px;'>Comprobar umbral de intervención del dispositivo antiplastamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Recomendado uso de letrero luminoso o destellador semafórico <li style='margin-bottom: 5px;'>No instalar en atmósferas explosivas </div> </div> <!-- Nota importante --> <div style='margin-bottom: 30px; padding: 20px; border-left: 4px solid #e74c3c; background-color: rgba(231, 76, 60, 0.05); color: inherit;'> <h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: #e74c3c; opacity: 0.9;'>NOTA IMPORTANTE</h3> <p style='margin-bottom: 0;'>Considerar descansabrazos XB-POST en brazos de 4 m o más para evitar daño prematuro del mecanismo.</p> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad eléctrica</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado específicamente para mecanismos FAAC <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con accesorios estándar FAAC <li style='margin-bottom: 5px;'>Adaptable a sistemas existentes FAAC </div> <!-- Sección de aplicación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de control de acceso vehicular <li style='margin-bottom: 5px;'>Estacionamientos comerciales e industriales <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de tráfico en instalaciones privadas <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de seguridad perimetral </div> <!-- Sección de instalación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Recomendaciones de instalación</div> <div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificar nivel de aceite antes de la instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Realizar prueba de funcionamiento manual <li style='margin-bottom: 5px;'>Comprobar conexiones eléctricas antes de energizar <li style='margin-bottom: 5px;'>Asegurar anclaje estructural adecuado </div> <!-- Sección de mantenimiento --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Mantenimiento</div> <div style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Reposición periódica del nivel de aceite <li style='margin-bottom: 5px;'>Operación de purgado según manual <li style='margin-bottom: 5px;'>Verificación periódica de conexiones eléctricas <li style='margin-bottom: 5px;'>Limpieza y engrase de partes móviles </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad eléctrica --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad eléctrica</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión a sistemas electrónicos FAAC <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con fotocélulas de seguridad <li style='margin-bottom: 5px;'>Integración con kits de luces de barra <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión con antena receptora <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad con sistema de batería de emergencia </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Prevención de daño con soportes adicionales
Característica 2	Diseño robusto para operación intensiva continua
Característica 3	Optimizado para mecanismos de barrera FAAC
Característica 4	Cumple directiva de máquinas 2006/42/EC
Característica 5	Cumple directiva CEM 2014/30/EU
Característica 6	Compatible con normativas EN 12100 y EN 60335-1