



Brazo inicial para barrera / 4 m (13.1 ft) / Compatible B680H / Antiplastamiento / Directiva máquinas 2006/42/EC

SKU: 428048 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$7,430.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><p style="margin-bottom: 16px;">Brazo inicial de 4 metros (13.1 pies) diseñado para integrarse con el sistema de barreras B680H. Este componente estructural requiere el uso obligatorio de descansabrazos XB-POST para garantizar la estabilidad operativa en brazos de 4 metros o mayor longitud. Incorpora mecanismos de prevención de daño al sistema de accionamiento y dispositivos de seguridad antiplastamiento mediante control de par, orientado a entornos de tráfico vehicular profesional con alta demanda de ciclos.</p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características principales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;">Longitud de 4 metros (13.1 pies) para cobertura de carriles estándarCompatibilidad exclusiva con sistema de barreras FAAC B680HRequiere descansabrazos XB-POST para brazos ≥4 mDispositivo de seguridad antiplastamiento con control de parVerificación del umbral de intervención según normativa aplicableRecomendación de integración con letrero luminoso FAACLED<h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Requisitos de instalación</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;">Utilizar descansabrazos XB-POST para brazos de 4 m o másVerificar instalación de puesta a tierra correctamente realizadaConectar todas las partes metálicas del cierre al sistema de tierra<h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Normativas aplicadas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Directiva de Máquinas</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Directiva CEM</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">2006/42/EC</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">2014/30/EU</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">2011/65/EU</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">EN 12100:2010</div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">EN 60335-1:2012 + A11:2014</div></div><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;"><div style="flex: 1 1 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Longitud</div><div style="flex: 1 1 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Tipo de brazo</div><div style="flex: 1 1 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Inicial</div><div style="flex: 1 1 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Sistema compatible</div><div style="flex: 1 1 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">B680H</div><div style="flex: 1 1 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Accesorio requerido</div><div style="flex: 1 1 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Protección mecánica</div><div style="flex: 1 1 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Control de par</div><div style="flex: 1 1 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Accesorio recomendado</div><div style="flex: 1 1 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;">Letrero luminoso FAACLED</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Requiere descansabrazos para operación estable
Característica 2	Previene daños al mecanismo de la barrera
Característica 3	Instalación segura con puesta a tierra obligatoria
Característica 4	Cumple directivas CEM y RoHS 2 europeas
Característica 5	Control de par como protección antiplastamiento
Característica 6	Verificación de umbral de intervención incluida