

# Brazo Lateral Doble / Acero ASTM A-36 / Tubo Ø3' Cal.16 / Altura 60 cm / Ángulos 130 cm / Galvanizado

SKU: SBL-UNI-2GD  Marca: TOWERS  Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

Garantía: 3 años

**$4,776.49**

Precios con IVA incluido

## DESCRIPCIÓN

Brazo lateral doble diseñado para torres arriostradas, fabricado en acero ASTM A-36 que garantiza máxima resistencia estructural para instalaciones de telecomunicaciones. El tubo principal de 3 pulgadas calibre 16 ofrece alta durabilidad bajo condiciones de carga constante. Su altura de 60 cm permite el posicionamiento óptimo de antenas tipo plato. Los ángulos de soporte de 1/8' x 1 1/2' con 130 cm de largo proporcionan estabilidad distribuida. El acabado galvanizado por inmersión en caliente conforme a la norma NMX-H-004-SCFI-2008 asegura protección contra corrosión en ambientes exteriores severos.
Características principales
Acero ASTM A-36 para máxima resistencia estructural
Tubo principal Ø 3' calibre 16 de alta durabilidad
Altura del tubo principal: 60 cm (23.6 pulgadas)
Ángulos de 1/8' x 1 1/2' con largo total de 130 cm (51.2 pulgadas)
Galvanizado en caliente según NMX-H-004-SCFI-2008
Compatible con tramos STZ30G, STZ35G y STZ45G
Configuración ideal para antenas de plato
Especificaciones técnicas
Material
Acero ASTM A-36

Diámetro tubo
Ø 3' Calibre 16

Altura tubo principal
60 cm (1.97 pies)

Medida ángulos
1/8' x 1 1/2'

Largo ángulos
130 cm (4.27 pies)

Protección
Galvanizado por inmersión en caliente

Norma aplicada
NMX-H-004-SCFI-2008

Compatibilidad
STZ30G, STZ35G, STZ45G

Aplicación recomendada
Antenas tipo plato

## ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| Característica 1 | **Resistencia estructural superior en acero ASTM A-36** |
| Característica 2 | **Tubo de 3 pulgadas calibre 16 de alta durabilidad** |
| Característica 3 | **Galvanizado en caliente según norma NMX-H-004-SCFI-2008** |
| Característica 4 | **Ángulos de 1/8' x 1 1/2' con largo de 130 cm** |
| Característica 5 | **Compatible con tramos STZ30G, STZ35G y STZ45G** |
| Característica 6 | **Ideal para montaje de antenas tipo plato** |

## MEMORIA TÉCNICA · SBL-UNI-2GD

**Número de parte de esta ficha:** SBL-UNI-2GD. La información corresponde a esta variante.

Hoja de Declaración de Calidad. -Proceso de corte, perforado, doblado, soldado y procesos complementarios de lijado y detallado son elaborados en un ambiente en cumplimiento en normativa: NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015(Periodo de validez: 2019.03.28 –2022.03.27)
-El Galvanizado por inmersión en caliente en cumplimiento con normativa: NMX-H-004-SCFI-2008, cubriendo con 1 año de garantía contra defectos de fabricación a partir de su suministro, bajo un uso adecuado propio de su diseño y aplicación. -Estamos apegados a la Política de venta en México y a la Política de Garantíaexplicada en Modelos que cubre este documento:
Tramos: STZ30G, STZ35G, STZ45G, STZ60G, STZ60GDES, STZ60RG, STZ60RGDES, STZ90G, STZ90GDES, STZ90RG y STZ90RGDES. Copete: SCZ30G, SCZ30PG, SCZ30G, SCZ30PG, SCZ45G, SCZ60G, SCZ60RG, SCZ90G y SCZ90RG. Bases, anclas y bridas: SBA30G, SBZ35G, SBZ45G, SBA60G, SBA90G, SAB60G, SAB90G, SJB30G, SJB35G, SJB45G, SJB60G y SJB90G. Anclajes y placas para retenida: SAP01G, SAP01LG, SAP02G, SAZ45G, SAR45G, SAR45GL, SAZ60G, SAZ90G7R, SAP01JG, SAP02JG, SAZ0L, SP202030G, SP202050G y SP303050G. Estabilizadores y antiescalas: SEST30G, SEST35G, SEST45G, SEST60G, SEST90G, SOM30, SOM35, SOM45G, SOM60 y SOM90. Brazos laterales y otros accesorios: SBL30G, SBL35G, SBL45G, SBRALI30G, SBLUEG, SFM1MG, SHUPTZ30, SBLU4SECG, SBLUNI2G, SBL45HD, SMHEX45G, SBLUNI1G, SBLUNI2GD, SBLUNI3G, SMPM, STABL1, SHELV, SHELV60 y SHELV90. Mástiles y accesorios: SBNP901, SMMK4, SMMK5, SMAUTO2, SBRALUM1, SSOPTM, MSC30A1.5, MSC30A3, MSC30A4, MSC30A6, SMTR1.5, SMTR3, SMRP1, SMRPH, SMRP150CF, SLMBA2G, SLMBA8G, SLMBA4G, SLMBA5G, SLMBA6G, SLMANG y SLMANG2G. NOTA 1: La modificación, perforación o cambios a la estructura de los productos, golpes o rayones provocados intencional o accidentalmente, daños por un inadecuado almacenamiento que afecte el estado del producto después de su entrega o motivo de pérdida de esta garantía. NOTA 2: Sistemas y servicios de comunicación S.A. de C.V. NO es responsable por la instalación de estos equipos fuera de normas técnicas o de leyes locales que puedan generar problemas a futuro. Se recomienda revisar a fondo los requisitos técnicos y legales según sea el caso para evitar problemas. REVISIÓN: 09/12/2021