



Brazo Lateral Doble Para Torre Arriostrada, Compatible con STZ30G, STZ35G y STZ45G.

SKU: SBL-UNI-2GD Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$4,455.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Brazo lateral doble diseñado para torres arriostradas, fabricado en acero ASTM A-36 que garantiza máxima resistencia estructural para instalaciones de telecomunicaciones. El tubo principal de 3 pulgadas calibre 16 ofrece alta durabilidad bajo condiciones de carga constante. Su altura de 60 cm permite el posicionamiento óptimo de antenas tipo plato. Los ángulos de soporte de 1/8" x 1 1/2" con 130 cm de largo proporcionan estabilidad distribuida. El acabado galvanizado por inmersión en caliente conforme a la norma NMX-H-004-SCFI-2008 asegura protección contra corrosión en ambientes exteriores severos.

Características principales

Acero ASTM A-36 para máxima resistencia estructural

Tubo principal Ø 3" calibre 16 de alta durabilidad

Altura del tubo principal: 60 cm (23.6 pulgadas)

Ángulos de 1/8" x 1 1/2" con largo total de 130 cm (51.2 pulgadas)

Galvanizado en caliente según NMX-H-004-SCFI-2008

Compatible con tramos STZ30G, STZ35G y STZ45G

Configuración ideal para antenas de plato

Especificaciones técnicas

Material: Acero ASTM A-36

Diámetro tubo: Ø 3" Calibre 16

Altura tubo principal: 60 cm (1.97 pies)

Medida ángulos: 1/8" x 1 1/2"

Largo ángulos: 130 cm (4.27 pies)

Protección: Galvanizado por inmersión en caliente

Norma aplicada: NMX-H-004-SCFI-2008

Compatibilidad: STZ30G, STZ35G, STZ45G

Aplicación recomendada: Antenas tipo plato

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia estructural superior en acero ASTM A-36
Característica 2	Tubo de 3 pulgadas calibre 16 de alta durabilidad
Característica 3	Galvanizado en caliente según norma NMX-H-004-SCFI-2008
Característica 4	Ángulos de 1/8" x 1 1/2" con largo de 130 cm
Característica 5	Compatible con tramos STZ30G, STZ35G y STZ45G
Característica 6	Ideal para montaje de antenas tipo plato