



SKU: S-BRA-LI-30G Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

estilo=width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Brazo lateral liviano diseñado para montaje de antenas en torres de telecomunicaciones. Fabricado en acero estructural ASTM A-36 con tratamiento de galvanizado por inmersión en caliente conforme a la norma NMX-H-004-SCFI-2008, garantizando una resistencia mecánica superior y protección extendida contra corrosión en condiciones climáticas adversas. Su diseño compacto con separación de 20 cm (7.9 in) optimiza el espacio en la estructura de la torre, mientras que la compatibilidad con el tramo STZ30G permite una integración directa sin modificaciones adicionales. El tubo principal de 50 cm (19.7 in) de altura y los ángulos de refuerzo de 75 cm de largo proporcionan estabilidad estructural para soportar antenas de plato de hasta 50 cm de diámetro, antenas de rejilla y antenas sectoriales de dimensiones 40 x 40 o menores.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Material: Acero ASTM A-36, alta resistencia estructural<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Protección superficial: Galvanizado por inmersión en caliente (NMX-H-004-SCFI-2008)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Tubo principal: Ø 2" Cal. 18, altura 50 cm (19.7 in)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Ángulos de refuerzo: Principal: 1/8" x 1", largo total 75 cm (29.5 in)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Separación torre-brazo: Principal: 20 cm (7.9 in)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Compatibilidad: Tramo STZ30G<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Aplicaciones: Antenas de plato ≤50 cm, antenas de rejilla, antenas sectoriales ≤40 x 40 cm<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Especificaciones Mecánicas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Material: Acero ASTM A-36<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Diámetro tubo principal: Ø 2" Cal. 18<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Medida de ángulo: Principal: 1/8" x 1"<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Largo total ángulos: 75 cm (29.5 in)<li style="padding: 6px 0;">Separación torre a brazo: 20 cm (7.9 in)<li style="padding: 6px 0;">Compatibilidad y Aplicaciones</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tramo compatible: STZ30G<li style="padding: 6px 0;">Antenas de plato: ≤ 50 cm diámetro<li style="padding: 6px 0;">Antenas de rejilla: Compatible<li style="padding: 6px 0;">Antenas sectoriales: ≤ 40 x 40 cm</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero estructural ASTM A-36 para alta resistencia mecánica
Característica 2	Galvanizado por inmersión en caliente según NMX-H-004-SCFI-2008
Característica 3	Compatible con tramo STZ30G para instalación versátil
Característica 4	Tubo principal de 50 cm con ángulos de 1/8" x 1" y 75 cm de largo
Característica 5	Separación de torre a brazo de 20 cm para diseño compacto
Característica 6	Soporta antenas de plato 50 cm, rejilla y sectoriales 40 x 40 cm