



Brazo Lateral para Torre / Acero ASTM A36 / Galvanizado Electrolítico ASTM B-633 / Tubo 1' Ced. 30 / Altura 1 m (3.28 ft) / Peso 7.35 kg / Compatible STZ35

SKU: SBL-35 Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$1,132.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Brazo lateral tipo F diseñado para la instalación de antenas omnidireccionales en torres de telecomunicaciones. Fabricado en acero ASTM A36 con tratamiento de galvanizado electrolítico conforme a la norma ASTM B-633, garantizando resistencia a la corrosión en condiciones ambientales severas. La estructura incorpora un tubo principal de 1' cédula 30 que proporciona rigidez estructural para soportar cargas de antenas sin deformación. Su altura total de 1 m (3.28 ft) y peso de 7.35 kg permiten el manejo e instalación por personal técnico sin requerir equipos de izaje especializados. La configuración con brazo principal de 74.5 cm y soportes laterales de 25.5 cm ofrece versatilidad para el montaje de múltiples antenas en orientaciones distintas. La compatibilidad directa con el tramo STZ35 elimina la necesidad de adaptadores adicionales, reduciendo tiempos de instalación y puntos de falla potenciales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Acero ASTM A36<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección: Galvanizado electrolítico (ASTM B-633)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tubo principal: Ø 1' cédula 30<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tubo extensión brazo: Ø 1' cédula 30<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tubo brazos laterales: Ø 3/4' cédula 30<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Largo total: 1 m (3.28 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Altura total: 1 m (3.28 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Largo extensión brazo: 74.5 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud brazo lateral: 25.5 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Altura entre brazos laterales: 33.9 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso: 7.35 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con tramo: STZ35<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Función: Instalación lateral de antenas omnidireccionales<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección anticorrosión: Galvanizado electrolítico ASTM B-633<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad: Tramo STZ35<div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Largo total: 1 m (3.28 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altura total: 1 m (3.28 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tubo principal: Ø 1' cédula 30<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tubo extensión brazo: Ø 1' cédula 30<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tubo brazos laterales: Ø 3/4' cédula 30<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Largo extensión brazo: 74.5 cm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud brazo lateral: 25.5 cm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altura entre brazos laterales: 33.9 cm</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>1x Brazo lateral tipo F para torre STZ35</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación lateral de antenas omnidireccionales en torres
Característica 2	Acero ASTM A36 con galvanizado electrolítico para máxima durabilidad
Característica 3	Diseño compacto de 1 m para espacios reducidos
Característica 4	Brazo principal de 74.5 cm con soportes laterales de 25.5 cm
Característica 5	Peso equilibrado de 7.35 kg para manejo seguro en altura
Característica 6	Compatibilidad directa con tramo STZ35 sin adaptadores