



Brazo Octogonal de Aluminio de 3 Piezas / Longitud 27 pies / Solo Compatible con Barrera 1602

SKU: 1602-287 Marca: DKS DOORKING Categoría: Accesorios

\$75,804.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Brazo de aluminio estándar <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud máxima de 27 pies (8,23 m) <li style='margin-bottom: 5px;*>Hardware de aluminio incluido en kits <li style='margin-bottom: 5px;*>Configuración de horquilla estándar <li style='margin-bottom: 5px;*>Sin opción de plegado ni ruptura </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de brazo: Aluminio octogonal <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud máxima: 27 pies (8,23 m) <li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad de apertura: 5.5 segundos para 90° <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Aluminio <li style='margin-bottom: 5px;*>Configuración: 3 piezas <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad: Barreras de la serie 1602 de Doorking <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye: Hardware de instalación </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Control de tráfico en vías anchas (máximo 27 pies) <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicaciones de bajo ciclo <li style='margin-bottom: 5px;*>Acceso restringido a prisiones, áreas de seguridad aeroportuaria o sitios industriales <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistemas de protección de peatones DKS </div> </div> <!-- Sección de accesorios compatibles --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Accesorios Compatibles</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>27ft (No recortable) </div> </div> <!-- Sección de información adicional --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Información Adicional</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistema de protección: DKS Pedestrian Protection System <li style='margin-bottom: 5px;*>Material del gabinete: Acero galvanizado G90 pintado de blanco <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección: NEMA 4x <li style='margin-bottom: 5px;*>Reducción primaria: Sistema de engranaje de reducción de 60:1 <li style='margin-bottom: 5px;*>Memoria de comandos: Múltiples comandos de apertura <li style='margin-bottom: 5px;*>Control: Controles magnéticos electrónicos <li style='margin-bottom: 5px;*>Entradas: Puerto para detector de apertura (up), puerto para detector inverso (down), puertos para detectores de lazo </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Condiciones Ambientales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Entrada: 115 VAC, 60 Hz, 5.4A <li style='margin-bottom: 5px;*>Entrada alternativa: 230 VAC, 60 Hz, 2.7A <li style='margin-bottom: 5px;*>Entrada adicional: 460 VAC, 60 Hz, 1.4A <li style='margin-bottom: 5px;*>Temporizador de cierre automático: 1-23 segundos <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección contra sobrecarga: Sistema termostático </div> </div> <!-- Sección de condiciones ambientales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Condiciones Ambientales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de temperatura: 10°F a 140°F (-12°C a 62°C) <li style='margin-bottom: 5px;*>Recomendación: Kit de calefacción y ventilador para ambientes fríos <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso de envío: Aproximadamente 160-180 Lbs (72-81 kg) <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso del kit de brazo: 45 Lbs (20 kg) </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control de tráfico en vías de hasta 27 pies de ancho
Característica 2	Apertura en 5.5 segundos para operación eficiente
Característica 3	Construcción de aluminio de alta resistencia a la corrosión
Característica 4	Sistema de engranaje 60:1 para mayor durabilidad mecánica
Característica 5	Incluye hardware de instalación completo
Característica 6	Ideal para prisiones, aeropuertos e instalaciones industriales