



Brazo para Torre / Acero ASTM A-36 / Galvanizado Electrolítico / Tubo Ø 2" Ced 30 / Largo 1.7 m (5.6 ft) / Ajustable 30-100 cm (11.8-39.4 in)

SKU: S-BLUE Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$1,476.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Brazo estructural de uso rudo diseñado para montaje de antenas en torres de telecomunicaciones. Fabricado en acero ASTM A-36 de alta resistencia con protección anticorrosiva por galvanizado electrolítico conforme a norma ASTM B-633. La estructura consta de un tubo principal de 2 pulgadas cédula 30 con 60 cm de altura y dos tubos laterales de 1 pulgada cédula 30 con 1.7 metros de largo total. El sistema de fijación permite ajustar la separación respecto a la torre en un rango de 30 a 100 cm, facilitando la configuración según los requerimientos de espaciado entre antenas. Incluye herrajes y tornillería completa para instalación inmediata.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Acero ASTM A-36 de alta resistencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección: Galvanizado electrolítico ASTM B-633 anticorrosivo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro tubo principal: Ø 2" cédula 30, altura 60 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro tubos laterales: Ø 1" cédula 30, largo 1.7 m (5.6 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad: Torres STZ30, STZ35 y STZ45<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Separación ajustable: 30 a 100 cm (11.8 a 39.4 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Uso recomendado: Evitar ruido entre antenas<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño rígido para antenas de plato</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Compatibilidad</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Compatibilidad: Torres STZ30, STZ35, STZ45</p><p style='margin: 6px 0;'>Separación ajustable: 30 a 100 cm (11.8 a 39.4 in)</p><p style='margin: 6px 0;'>Uso recomendado: Evitar ruido entre antenas</p><p style='margin: 6px 0;'>Recomendaciones: Evitar equipo con alta resistencia al viento; para antenas de plato usar radomo y máximo 2' (60 cm) de diámetro; brazo debe quedar retraído a la torre en instalaciones de antenas de plato; recomendado usar estabilizador con antenas de plato</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Material: Acero ASTM A-36</p><p style='margin: 6px 0;'>Diámetro tubo principal: Ø 2" cédula 30</p><p style='margin: 6px 0;'>Altura tubo principal: 60 cm</p><p style='margin: 6px 0;'>Diámetro tubos laterales: Ø 1" cédula 30</p><p style='margin: 6px 0;'>Largo tubos laterales: 1.7 m (5.6 ft)</p><p style='margin: 6px 0;'>Protección: Galvanizado electrolítico ASTM B-633</p></div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>1 brazo principal soldado</p><p style='margin: 6px 0;'>1 herrajes para instalación</p><p style='margin: 6px 0;'>1 bolsa con tornillería</p><p style='margin: 6px 0;'>4 contras de sujeción</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con torres STZ30, STZ35 y STZ45
Característica 2	Separación ajustable de 30 a 100 cm para precisión
Característica 3	Diseño rígido optimizado para antenas de plato
Característica 4	Incluye herrajes y tornillería completa de instalación
Característica 5	Protección anticorrosiva por galvanizado electrolítico ASTM B-633
Característica 6	Construcción en acero ASTM A-36 de alta resistencia