



Brazo para Torre / Acero ASTM A-36 / Galvanizado en Caliente / Tubo 2" Ced 30 / Largo 170 cm (5.6 ft) / Ajustable 30 a 100 cm (11.8 a 39.4 ft)

SKU: S-BLUE-G Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$1,750.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Brazo de uso rudo para torre de telecomunicaciones fabricado en acero ASTM A-36 con protección galvanizada por inmersión en caliente conforme a la norma NMX-H-004-SCFI-2008. Diseñado para montaje de antenas de plato con diámetro máximo de 60 cm en torres STZ30G, STZ35G y STZ45G. La estructura incorpora tubo principal de 2 pulgadas cédula 30 con 60 cm de altura y tubos laterales de 1 pulgada cédula 30 con 170 cm de largo, permitiendo separación ajustable entre 30 y 100 cm para optimizar la distribución de antenas y reducir interferencias. El diseño retraído a la torre minimiza la resistencia al viento en instalaciones con equipos de alta exposición.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Protección: Galvanizado por inmersión en caliente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Compatibilidad: Torres STZ30G, STZ35G, STZ45G<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Material: Acero ASTM A-36 de alta durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Separación ajustable: 30 a 100 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Diámetro máximo antena plato: 2' (60 cm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Incluye herrajes y tornillería completa</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Material: Acero ASTM A-36</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Tubo principal: Ø 2' cédula 30</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Altura tubo principal: 60 cm</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Tubos laterales: Ø 1' cédula 30</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Largo tubos laterales: 170 cm</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Peso: 11.350 kg</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Protección y Normatividad</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Norma: NMX-H-004-SCFI-2008</p></div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; margin-bottom: 30px;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Brazo principal con tubos laterales</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Herrajes de montaje</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Tornillería completa</p></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Recomendaciones de Instalación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>• Para antenas de plato: instalar radomo y respetar máximo diámetro de 60 cm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>• Posicionar el brazo retraído a la torre lo más posible</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con torres STZ30G, STZ35G y STZ45G
Característica 2	Separación ajustable de 30 a 100 cm entre antenas
Característica 3	Incluye herrajes y tornillería completa para instalación
Característica 4	Soporta antenas de plato hasta 60 cm de diámetro
Característica 5	Galvanizado por inmersión en caliente según NMX-H-004-SCFI-2008
Característica 6	Diseño retraído para minimizar resistencia al viento