



Brazo para Torre Arriostrada / Acero ASTM A-36 / Galvanizado por Inmersión / Tubo Principal 60 cm (1.97 ft) Ø 2' / Tubos Laterales 80 cm (2.62 ft) Ø 1' / Torres hasta 60 cm (1.97 ft)

SKU: SBL-UNI-3G Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$1,848.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Brazo estructural diseñado para montaje de antenas de plato grande en torres arriostradas tipo U. Fabricado en acero ASTM A-36 de alta resistencia estructural, garantizando integridad mecánica bajo cargas significativas. El acabado galvanizado por inmersión en caliente conforme a la norma NMX-H-004-SCFI-2008 proporciona protección superior contra la corrosión en ambientes exteriores severos. Su geometría optimizada distribuye eficientemente las cargas del equipo de telecomunicaciones hacia la estructura principal de la torre. Compatible con tramos de torre arriostrada de hasta 60 cm de ancho y diámetros de hasta 2 pulgadas.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Acero estructural ASTM A-36 de alta resistencia mecánicaProtección anticorrosiva por galvanizado en caliente según NMX-H-004-SCFI-2008Configuración optimizada para soportar antenas de plato grandeCompatibilidad universal con torres arriostradas hasta 60 cm de anchoTubo principal robusto de 60 cm con diámetro de 2 pulgadas cédula 30Tubos laterales de 80 cm con diámetro de 1 pulgada cédula 30<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Material</div><div style='color: inherit;'>Acero ASTM A-36</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Protección Superficial</div><div style='color: inherit;'>Galvanizado por inmersión en caliente</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Material</div><div style='color: inherit;'>Acero ASTM A-36</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Tubo Principal</div><div style='color: inherit;'>Altura: 60 cm (1.97 ft)</div><div style='color: inherit;'>Diámetro: Ø 2' cédula 30</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Tubos Laterales</div><div style='color: inherit;'>Largo: 80 cm (2.62 ft)</div><div style='color: inherit;'>Diámetro: Ø 1' cédula 30</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Compatibilidad de Torre</div><div style='color: inherit;'>Ancho máximo: 60 cm (1.97 ft)</div><div style='color: inherit;'>Diámetro máximo: 2'</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Aplicación Principal</div><div style='color: inherit;'>Montaje de antenas de plato grande</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero ASTM A-36 de alta resistencia estructural
Característica 2	Galvanizado por inmersión en caliente para máxima protección
Característica 3	Diseño optimizado para antenas de plato grande
Característica 4	Compatible con torres arriostradas hasta 60 cm de ancho
Característica 5	Tubo principal de 60 cm con diámetro de 2 pulgadas cedula 30
Característica 6	Tubos laterales de 80 cm con diámetro de 1 pulgada cedula 30