



Brazo para Torre Arriostrada / Acero ASTM A36 / Ø 3' Cal. 16 / Ángulos 89.5 cm / Galvanizado por Inmersión / Compatibilidad STZ30G/35G/45G

SKU: SBL-UNI-2G Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$2,051.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Brazo estructural diseñado para montaje lateral de antenas de plato en torres arriostradas. Fabricado en acero ASTM A36 con tubo principal de alta resistencia, calibre 16 y diámetro de 3 pulgadas. Incluye ángulos de 89.5 cm que proporcionan estabilidad mecánica superior ante cargas de viento y peso de equipos de telecomunicaciones. El acabado galvanizado por inmersión en caliente cumple con la norma NMX-H-004-SCFI-2008, garantizando protección anticorrosiva para instalaciones en exteriores y condiciones climáticas severas. Compatible con tramos de torre de 30, 35 y 45 cm de ancho, facilitando la integración en infraestructuras existentes sin modificaciones estructurales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Acero ASTM A36<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Altura total del tubo principal: 60 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro del tubo principal: Ø 3', calibre 16<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Medida de los ángulos: 1/8' x 1 1/2'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Largo total de los ángulos: 89.5 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección: Galvanizado por inmersión en caliente según NMX-H-004-SCFI-2008<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tramos compatibles: STZ30G, STZ35G, STZ45G</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Estructural</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero ASTM A36<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro tubo: Ø 3', calibre 16<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ángulos: 1/8' x 1 1/2'<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Largo ángulos: 89.5 cm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección anticorrosiva: Galvanizado por inmersión en caliente</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altura tubo principal: 60 cm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Norma galvanizado: NMX-H-004-SCFI-2008<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración: Instalación lateral para antenas de plato</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>STZ30G (tramos 30 cm ancho)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>STZ35G (tramos 35 cm ancho)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>STZ45G (tramos 45 cm ancho)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación lateral optimizada para antenas de plato
Característica 2	Acero ASTM A36 con alta resistencia estructural
Característica 3	Galvanizado por inmersión en caliente según norma NMX-H-004-SCFI-2008
Característica 4	Diámetro 3' calibre 16 para soportar cargas de antena
Característica 5	Ángulos de 89.5 cm que proporcionan estabilidad superior
Característica 6	Compatibilidad directa con tramos de 30, 35 y 45 cm de ancho