



Brazo para Torre Arriostrada de Ángulo para tramos de 30, 35 y 45 cm de ancho.

SKU: SBL-UNI-2G Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$2,164.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='margin: 0 0 15px; font-size: 15px; color: inherit;*> Ideal para instalación lateral de antenas de Plato </p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Altura total tubo principal: 60 cm <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Diámetro tubo principal: Ø 3' Cal. 16 <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Medida de los ángulos: 1/8' x 1 1/2' <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Largo total de los ángulos: 89.5 cm <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Protección: Galvanizado por inmersión en caliente acorde a NMX-H-004-SCFI-2008 </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Trazos compatibles: <li style='margin-bottom: 5px; margin-left: 15px;*>STZ30G <li style='margin-bottom: 5px; margin-left: 15px;*>STZ35G <li style='margin-bottom: 5px; margin-left: 15px;*>STZ45G </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación lateral optimizada para antenas de plato
Característica 2	Acero ASTM A36 con alta resistencia estructural
Característica 3	Galvanizado por inmersión en caliente según norma NMX-H-004-SCFI-2008
Característica 4	Diámetro 3' calibre 16 para soportar cargas de antena
Característica 5	Ángulos de 89.5 cm que proporcionan estabilidad superior
Característica 6	Compatibilidad directa con tramos de 30, 35 y 45 cm de ancho